



**MIKINTÖYJEN SELITYKSET**

**PÄÄLLYSTEMATERIAALIT:**

- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTTÄVÄ JA PYÖRÄTIE TAI YHDISTETTY JALKAKÄYTTÄVÄ JA PYÖRÄTIE
- SÄVYASFALTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE, PUNAINEN
- NURMISTO, RAKENNETTU VIHHERALUE
- MONILAJINEN PERENNA- JA PENSAUSISTUTUS
- ASFALTITÖITÄ TONTILLIITYMÄ, PUURETU PÄÄLLYSTE ENNALLISTETAAN
- BETONIKIVIES, HARMAA/VAIKKA BETONINEN SAUKKIVÄ 270X130X80 MM TILALÄSNÄLLÄ
- NOPPAKIVIES, HARMAA GRANIITINOPPA 90X90X80 MM

**RAKENTEET:**

- REUNAKIVI, NÄKYMÄ 4-10 CM
- MADALLETTU REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTILLIITYMIEN JA SUOJATEIDEN YHTYESSÄ ENNÄTÄÄN 3 CM
- LUISKATTU REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0/4 CM
- TASOON UPOITETTU REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 CM
- PAKSIKIVI, NÄKYMÄ 35 CM TAI TAPAKUONITASESTI REUNATUET HARMAATA GRANIITIA, LOHKOTU RAKKAREUNAKIVI TAI POLTETTU GRANIITIPAASSI, REUNAKIVIN KOKORISOTI TASATAAN NOIN METRIN MATKALLA ALASJÄSKIJEN PÄISSÄ
- AJORADAN REUNAKIVETON REUNALINJA
- JALKAKÄYTTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN PÄÄLLYSTEINEN REUNA EROTTELUKIVESTÄ, KÄHKEIN BETONIKIVEN RAITA LEVEYS 0,28 M, VALKONEN SAUKKIVÄ 270X130X80 MM TILALÄSNÄLLÄ
- SUOJATEIDEN KOHDAN OSOITAVA 3 NOPPAKIVEN RAITA
- ODOTUSTILAN RAJAAVA 2 NOPPAKIVEN RAITA
- SUOJATEIDEN VAROITUSALUE, VALKONEN KÄHKEIN SUUNTAAN LUURETTU BETONILAATTA 270X130X80 MM
- KAIDE

**LIIKENTEENOHJAUS:**

- LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITYMÄ TAI SUOJATIE

**KUIVATUS:**

- HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA
- RAITOTIEN RITILÄKANTINEN KOURUKAIVO

- UUSI/NYKYINEN RATAKÄYTTÖVALAISIN
- VALAISIN/SR-YHTYISKÄYTTÖVALAISIN
- NYKYINEN VALAISIN / NYKYINEN LIIKENNEVALO- tai YHTYISKÄYTTÖVALAISIN
- ISTUTETTAVA LEHTI- TAI HAVUPUU / ISTUTETTAVA KATUPUU JUURISTORITILLÄ JA RUKOSUOJALLA
- NYKYINEN SÄILYVA LEHTI-/HAVUPUU/SIRRETTÄVÄ TAI POISTETTAVA PUU
- PYSÄKKIKATOS
- PYSÄKKIKAIDE
- PENKKI/LEVÄHDYSPAIKKA
- KADUN LUKUMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEINEN REUNAMÄÄRÄ
- KATUOSIOTE
- KONTESTORAIVA/EHDOTETTU UUSI RASITALEUDEN RAJA
- TONTILLIITYMÄ/SUUNTAUSLIITYMÄNÄ

**TAMPEREEN KAUPUNKI**  
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

**HATANPÄÄN VALTATIE** 22506  
Väli: linja-autosema - Lahdenperikadun liittymästä 200 m etelään

**LAHDENPERÄNKATU** 22482  
Väli: Hatanpään valtatieltä 120 m itään

XXII (HATANPÄÄ), RANTAPERKIO  
KATUSUUNNITELMA  
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500  
Vihritienkadusta 490m etelään  
Raitiotiegeometrian poiluväli 2400-2880

Yön päättös: /  
Suunnittelupäällikön päättös: §

Muotes	
Tark.	Juoni Sivenius
Hyc.	
Pvm.	4.6.2024
Korvaa	
piir.no	
Ark.no	

Piir. Sanni Lehtinen  
 Suunn. Sanni Lehtinen  
 Tark. Arto Vitonen

Piir.no 1/22506/5  
 Piir.no 1/22482/1

**Legend:**

- REUNAKIVI, NÄKYMÄ 4-10 CM
- MADALLETTU REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTILLIITYMIEN JA SUOJATEIDEN YHTYESSÄ ENNÄTÄÄN 3 CM
- LUISKATTU REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0/4 CM
- TASOON UPOITETTU REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 CM
- PAKSIKIVI, NÄKYMÄ 35 CM TAI TAPAKUONITASESTI REUNATUET HARMAATA GRANIITIA, LOHKOTU RAKKAREUNAKIVI TAI POLTETTU GRANIITIPAASSI, REUNAKIVIN KOKORISOTI TASATAAN NOIN METRIN MATKALLA ALASJÄSKIJEN PÄISSÄ
- AJORADAN REUNAKIVETON REUNALINJA
- JALKAKÄYTTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN PÄÄLLYSTEINEN REUNA EROTTELUKIVESTÄ, KÄHKEIN BETONIKIVEN RAITA LEVEYS 0,28 M, VALKONEN SAUKKIVÄ 270X130X80 MM TILALÄSNÄLLÄ
- SUOJATEIDEN KOHDAN OSOITAVA 3 NOPPAKIVEN RAITA
- ODOTUSTILAN RAJAAVA 2 NOPPAKIVEN RAITA
- SUOJATEIDEN VAROITUSALUE, VALKONEN KÄHKEIN SUUNTAAN LUURETTU BETONILAATTA 270X130X80 MM
- KAIDE