



- ASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE
- ASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN KAUPUNKIPYÖRÄASEMALLE VARATTU ALUE
- SÄVYASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE, PUNAINEN AB 11/100
- BETONIKIVEYS, HARMAA KARTANO-KIVI TIILILADONNALLA
- NOPPAKIVEYS, HARMAA GRANIITINOPPAKIVI 90x90x90 MM
- SUOJATEIDEN KOHDALLA SUOJATIE KOHDAN OSOITAVA NOPPAKIVIRAITA, GRANIITINOPPAKIVI, RAIDAN LEVEYS 30 CM (3 KIVIRIVIÄ), VÄRI VALEAN HARMAA
- SUOJATEIDEN KOHDALLA SUOJATIE KOHDAN OSOITAVA NOPPAKIVIRAITA, GRANIITINOPPAKIVI, RAIDAN LEVEYS 20 CM (2 KIVIRIVIÄ), VÄRI VALEAN HARMAA
- VAROITAVA KAHTEN SUUNTAAN URATTU BETONILAATTA (278 x 278 x 80 mm), VÄRI VALKOINEN
- NURMETUS, PUISTOALUEILLA NURMIKKO A2, MUILLA KATUVIHERALUIJELLA NURMIKKO A3 JA LUISISSA MAISEMANURMI 1 (InfraRYL 2010)
- SORA- TAI MURSKEPINTAINEN PIENNARTÄYTTÖ/LUISKAVERHOUS
- GRANIITINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
- MADALLETTU GRANIITINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
- MADALLETTU GRANIITINEN REUNAKIVI, HARMAA LUISKATTUREUNAKIVI LR170. NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0/4 CM (JK).
- TASOON UPOTETTU GRANIITINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S150
- JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIE REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIE EROTELUKAISTA, VALKOINEN 3MM PINTAMASSAMERKINTÄ, LEVEYS 10 CM
- HULEVESIKAIVO Ø 800 B VARUSTETTUNA Ø 600 MM BETONIKARTIOON SOPIVALLA 40 TN KELLUVALLA KEHYKSELLÄ JA RITILÄKANNELLA
- NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA VALAISIN, METALLIPYLVÄS
- NYKYINEN VALAISINPYLVÄS
- NYKYINEN LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ
- SIIRRETTÄVÄN LIIKENNEVALOPYLVÄÄN UUSI SIJAINTI
- ISTUTETTAVA PUU
- KADUN LIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEEN REUNASSA TAI REUNAKIVEN YLÄPINNAN KORKEUSASEMA, JOS PÄÄLLYSTE RAJOITTUU REUNATUKEEN
- KATUOSOITE

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

U	UUSI LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SIOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
N	NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
NP	NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN
NP/U	NYKYINEN LIIKENNEMERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA MERKKI ASENNETAAN NYKYISEEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄSEEN
NU+S	NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN JA VASTAAVAT UUDET ASENNETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN

Hintsankadun ja Pappilankadun liittymäalueen suojiemerkeihin asennetaan pylvästehosteet. Sinivalkoinen, alumiini Ø70mm, korkeus 1300mm.

ISTUTUKSET, KASVILUETTELO:

Tunnus	Laji	Koko	Ist. et.	Kpl
Puut				
Ti vu	Tilia vulgaris (pyr.), puistolehmus	16-18	7	11

Istutettavien puiden rungon ympärille muotoillaan kastelukaulus kasvualusta. Se poistetaan toisen kasvukauden jälkeen ja levitetään tilalle 7 cm:n kerros kuorihaketta.

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

HINTSANKATU
JK+PP

VÄLI SAMMON VALTATIE – PAPPILANKATU

PAPPILA

KATUSUUNNITELMA
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500

Kuntatekniikan suunnittelu

Ylan päätös:

Suunnittelupäällikön päätös:

§

Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	6.4.2023
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	
Piir.n:o	1/21565/1

Piirt.	Joni Vuoristo
Suunn.	Joni Vuoristo
Tark.	Petri Keivaara

Tampereen Sähköverkko:
Jatketään tästä kohdin putkea.
2 kpl mp 110 putkella.