



### PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA, AB 16/100 SEKÄ ABK 20/125
- MURSKEPINTA, KaM 0-32
- GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 7 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
- MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTTILIITTYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM. REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
- REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- SILLAN NYKYINEN REUNAPALKKI
- VALAISIN, METALLIPYLVÄS
- HULEVESIKAIVO Ø 800 B VARUSTETTUNA Ø 600 MM BETONIKARTIOON SOPIVALLA 40 TN KELLUVALLA KEHYKSELLÄ JA KITAKANNELLA
- KATUOSOITE

### LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

- N NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
- NP/U NYKYINEN LIIKENNEMERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA MERKKI ASENNETAAN NYKYISEEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄÄSEEN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa



**TAMPEREEN KAUPUNKI**  
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupungiympäristön  
rakennuttaminen ja ylläpito

## RISTINARKUNTIEN HAARA

OSUUSMYLLYNKADUSTA 120 METRIÄ POHJOISEEN

MESSUKYLÄ

KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA

KATUJÄRJESTELYPPIRUSTUS 1:500  
ASEMAPIRUSTUS 1:500

Kuntatekniikan suunnittelu

Piirt.	Lea Johansson
Suunn.	Joni Vuoristo
Tark.	Petri Keivaara

Ylan päätös:

Suunnittelupäällikön päätös:

/ §

Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	16.8.2022
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	

Piir.n:o 1/21573/1