



Huomioitava asennuksessa:

- Välkky-kapselit asennetaan suunnitelmakartassa esitettyihin kohtiin, suojatien liikennemerkkitolppiin
- Tolpan halkaisija on 60 mm
- Tolppa on suorassa ja ehjä
- Aktiivisen välkky-kapselin yläreuna tulee noin 150 cm korkeudelle
- Ylin aktiivinen kapseli suunnataan tien suuntaisesti, LED-valot auton tulosuuntaan päin

Asennuksessa noudatetaan lisäksi tuotteen valmistajan asennusohjeita.

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa



**TAMPEREEN KAUPUNKI**  
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön  
rakennuttaminen ja ylläpito

**KANGASALANTIE**

HYLLILÄNKADUN ITÄPUOLI  
SUOJATIEVÄLKYYT  
KAUKAJÄRVI

LIIKENNEMERKKISUUNNITELMA

ASEMAPIIRUSTUS 1:100

Ylan päätös:

Suunnittelupäällikön päätös:  
/ §

Muutos

Tark.

Hyv.

Pvm. 7.6.2021

Korvaa piir.n:o

Ark.n:o

Kuntatekniikan suunnittelu

Piirt.	Elina Palovuori
Suunn.	Elina Palovuori
Tark.	Petri Keivaara

Piir.n:o 1/20755/44