



- PÄÄLLESTÄMÄT, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- ASFALTIPÄÄLLESTYS AJORATA
 - ASFALTIPÄÄLLESTYS JALKAKÄYTTÄVÄ JA PYÖRÄTE
 - SÄVYASFALTIPÄÄLLESTYS PYÖRÄTE, PUNAINEN
 - MURSKEPINAINEN JALKAKÄYTTÖALUE
 - NURMATUS, NURMIKKO R3, RAMS-LUOKITUS MUKAAN/ NYKYINEN NURMATUS
 - LEHTIPENSAS: TUMMAKELUANGERO, RINNEANGERO JA KOVIANGERO/ NYKYINEN PENSASISTUTUS
 - BETONIKIVELYS, HÄRMÄÄ KARTANO-KIVI TIILIDÄNNÄLLÄ/ NYKYINEN BETONIKIVELYS
 - NORPPAKIVELYS, HÄRMÄÄ GRANITTI-NORPPAKIVI 90x90x90 MM/ NYKYINEN NORPPAKIVELYS
 - KENTÄKIVELYS/NYKYINEN KENTÄKIVELYS

- RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- GRANITININ REUNAKIVI, NÄKYMÄ 12 CM. HÄRMÄÄ RAAKAREUNAKIVI S200
 - MADALLETTU GRANITININ REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTITILITSISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN VYÖTYÖSSÄ JALKAKÄYTTÄVÄN KONDOLA ENINTÄÄN 3 CM. REUNA KIVULIINAN KORKEUSEROTUS OSAITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PAISSA REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLESTYSEN REUNA)
 - JALKAKÄYTTÄVÄN TAI PYÖRÄTEIN REUNALINJA (PÄÄLLESTYSEN REUNA)
 - EROTUSRAITA, KAHDEN KIVEN LEYDEN BETONIKIVIRAITA LEVEYS ~30 CM, VALKONEN KARTANO-KIVI TIILIDÄNNÄLLÄ
 - EROTUSRAITA, LUONNONKIVIRAITA LEVEYS 0,2-1,0 M, HÄRMÄÄ GRANITTI-NORPPAKIVI 90x90x90 RIVILDÄNNÄLLÄ
 - UUSI BETONINEN TUKIMUURI
 - NYKYINEN KOROTETTAVA TUKIMUURI
 - NYKYINEN SÄILYTTÄVÄ TUKIMUURI
 - TEKAIDE, KORKEUS 700 MM, KÄDETYYPPI TYYPPIPIIRUSTUKSEN Ty 3/51 MUKAINEN YHDISTETTY TIE- JA KEVYTKAIDE, KORKEUS 1100 MM, KAITEN ALAOSA TYYPPIPIIRUSTUKSEN Ty 3/51 MUKAINEN TEKAIDE
 - NYKYINEN AJONEUVOVÄYLÄN/JALKAKÄYTTÄVÄN JA PYÖRÄTEIN KAIDE
 - HULEVESIKAIVO Ø 800 B VARUSTETTUNA Ø 600 MM BETONIKARTIOON SOPIVALLA 40 TN KELLUVALLA KEHYKSELLÄ JA RITLÄKANNELLA/KITAKANNELLA NYKYINEN/PURETTAVA HULEVESIKAIVO RITLÄKANSISTOLLA
 - VALAISIN, METALLIPYLIVÄS
 - NYKYINEN VALAISINPYLIVÄS (SUUNNITELUALUEEN NYKYISET PYLIVÄT PURETTAAN)
 - LIIKENNEVALO-OHJATTU LITTIMÄ
 - UUSI LIIKENNEVALO-/YHTEISKÄYTTÖPYLIVÄS
 - NYKYINEN LIIKENNEVALO-/YHTEISKÄYTTÖPYLIVÄS (LITTIMÄN NYKYISET PYLIVÄT PURETTAAN)
 - ISTUTETTAVA PUU, Acer platanoides, metsävaantera (rym. 14-16 cm)
 - ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA JUURISTORITILLÄ SEKÄ RUNKOSUOJALLA Puusteluksen Tila vulgaris, (rungonpöydämitta 20-25 cm)/ Kehä-tuote Oyn juuristo- ja runkosuojat: - Rungonsuoja RS 600, malattu RAL 7021 - Istutuskehikko KH 15, 3000x1500 mm, käsittelemätön
 - POISTETTAVA PUU
 - KATUSOITE

- LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- UUSI LIIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKEINEN SUOJITETAAN OSOITETTUIIN PAKKAAN
 - NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKEINEN SÄILY ENNALLAAN
 - NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKEINEN POISTETAAN
 - NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKEINEN SUOJITETAAN JA VASTAAVAT UDEET ASENNETAAN OSOITETTUIIN PAKKAAN
 - JKPP-VIIAT JA SUUNNISTUSTALUT ERIILISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatit.

TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE		Diagrammi: TIE-0281/10.03.02/2023
VIINIKANKATU TAMPEREEN VALTATIE 230M POHJOISEN	21515	Tark. Liik. Petri Keveäso
RATAPIHANKATU VIINIKANKADUSTA 315M LÄNTIEN	21516	Tark. Kulu Petri Keveäso
JÄRVENSIVUNTIE VIINIKANKADUSTA 80M ITÄN	21774	Tark. Geo. Pvm. 2.11.2023
XVIII KALEVANHARJU, XXIII VIINIKA KATUJÄRJESTELYPUIRUSTUS 1:500		
Kuntatekniikan suunnittelu	Piir. Anne Järvinen Suunn. Petri Rantanen Tark.	Piir.n:o 1/21515/1 1/21516/1 1/21774/1