



- RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- VANHA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. PURETTU REUNAKIVI S300 ASENNETAAN UUDELLEEN
 - VANHA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 7 CM. PURETTU REUNAKIVI S300 ASENNETAAN UUDELLEEN MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONNITILITYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JK+PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN KATULIITTYMIEN KOHDALLA 2,0 METRIN MATKALLA JA TONNITILITYMIEN KOHDALLA 1,5 METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, HARMAA LUISKATTUREUNAKIVI LR300. NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0/4 CM (JK).
 - - - TASOON UPOITETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 CM. PURETTU RAAKAREUNAKIVI S300
 - REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
 - JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
 - EROTUSKAISTA, KÄHDEN KIVEN LEVYINEN BETONIKIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M, VALKOINEN KARTANO-KIVI TIILILADONNALLA
 - EROTUSKAISTA, KOLMEN KIVEN LEVYINEN LUONNONKIVIRAITA, LEVEYS 0,30 M, HARMAA GRANIITTIOPPAKIVI 90x90x90 MM RIVILADONNALLA
 - NYKYINEN LAUTA TAI METALLILAITA
 - NYKYINEN PENSASAITA
 - HULEVESIKAIVO Ø 800 B VARUSTETTUNA Ø 600 MM BETONIKARTIOON SOPIVALLA 40 TN KELLUVALLA KEHYKSELLÄ JA RITILÄKANNELLA/KITAKANSISTOLLA
 - NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANNSISTOLLA/POISTETTAVA HULEVESIKAIVO
 - NYKYINEN VALAISINPVLVÄS
 - KATUOSOITE

- PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- ASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN AJORATA
 - ASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ TAI PYÖRÄTIE
 - SÄVYASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE, PUNAINEN
 - NURMETUS, ARVOVIHERALUEILLA R1, TOIMINTAVIHERALUEILLA R2, KÄYTTÖVIHERALUEILLA R3 JA SUOJA- JA VAIHETTUMISVIHERALUEILLA R4 (RAMS-LUOKITUS)
 - ASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN TONNITILITYMÄ, ASFALTOINTI UUSITTAAN TARVITTAESSA
 - BETONIKIVEYS, HARMAA KARTANO-KIVI TIILILADONNALLA
 - VAROITUSLAATOITUS, VALKOINEN KAHTEN SUUNTAAN URITETTU BETONILAATTA 280x280x80 MM LADOTTUNA REUNAKIVILINJAN SUUNTAISESTI
 - NOPPAKIVEYS, HARMAA GRANIITTIOPPAKIVI 90x90x90 MM
- LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- U UUSI LIIKENNERKKI/LIIKENNERKKIPIVLVÄS MERKKEINEEN SUOJITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
 - N NYKYINEN LIIKENNERKKI/LIIKENNERKKIPIVLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
 - NP NYKYINEN LIIKENNERKKI/LIIKENNERKKIPIVLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN
 - NS NYKYINEN LIIKENNERKKI/LIIKENNERKKIPIVLVÄS MERKKEINEEN SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
 - NP/U NYKYINEN LIIKENNERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA MERKKI ASENNETAAN NYKYISEEN LIIKENNERKKIPIVLVÄSEEN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa.

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

NEKALANTIE
JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE VÄLILLÄ LOKINTAIVAL-KUOKKAMAANTIE
XXIII VIINIKKA, XXIV NEKALA

KATUSUUNNITELMA
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500
VÄLILLÄ KURJENTAIVAL-LOUNAANTIE

Diaarinumero:	TRE:x/x.x/x
Tark. Liik.:	-
Tark. Katu:	Petri Kievaara
Tark. Hule:	-
Tark. Geo:	-
Pvm.	27.11.2023

Kuntatekniikan suunnittelu	Piirt.:	-
	Suunn.	Mikko Kielo
	Tark.	Jouni Sivenius

Piir.n:o 1/22063/2