



MERKINTÖJEN SELITYS:

- PINNOITTEET JA RAJAUKSET**
- ASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN AJORATA
 - ASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN JALANKULKU- JA PYÖRÄTIE
 - SÄVYASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE
 - MURSEKAPÄÄLLYSTEINEN KÄYTÄVÄ
 - BETONI- TAI LUONNONKIVILAATOITUS
 - BETONI- TAI LUONNONKIVEYS
 - NOPPAKIVEYS
 - NUPUKIVEYS
 - ASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN TONTTILIITYMÄ
- RAJAUKSET**
- GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS 10 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
 - MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS PYSÄKÖINTIPAIKOJEN, TONTTILIITYNYN JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ JALKAKÄYTÄVÄN KOHDALLA 3 CM. REUNAKIVILINJAN KORKEUSERÖT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
 - MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, HARMAA LUISKATTUREUNAKIVI LR170. NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0/4 CM (JK).
 - GRANIITTINEN REUNAKIVI, HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170. ASENNETAAN TASOON
 - REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
 - JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
 - JALANKULKU- JA PYÖRÄTIEN EROTUSRAITA 2X(148x278x80) VALKOINEN (KAHDEN KIVEN BETONIKIVIRAITA)
 - KOURULAATTA
 - BETONIKIVIRAITA JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN VÄLISSÄ 3X(148x278x80), VALKOINEN (KOLMEN KIVEN LEVYINEN RAITA)
 - VAROITUSALUE, VAROITAVA VALKOINEN BETONIKIVILAATTA 1x(278x278x80), VALKOINEN KAHTAAN SUUNTAAN URITETTU
 - BETONIKIVIRAITA PYSÄKKIEN ODOTUSTILAN KOHDALLA, BETONIKIVI 278X138X80, VALKOINEN
 - NOPPAKIVIRAITA, GRANIITTINOPPAKIVI 100X100X100 MM, HARMAA NOX1=YHDEN KIVEN NOPPAKIVIRAITA JA NOX3=KOLMEN KIVEN NOPPAKIVIRAITA

- KASVILLISUUS**
- NIITYNURMETUS
 - NURMETUS
 - MAANPEITE
 - LEHTIPENSAAT
 - SÄILYTTÄVÄ/POISTETTAVA PUU
 - ISTUTETTAVA PUU
 - ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUNA JUURISTORITILLÄ SEKÄ RUNKOSUOJALLA
 - ISTUTETTAVA PUU RUUKUSSA
- KALUSTEET JA VARUSTEET**
- PYÖRÄPYSÄKÖINTI
 - PYSÄKKIKATOS
 - PENKKI JA ROSKA-ASTIA
 - NYKYINEN VALAISINPVLVÄS
 - VALAISIN, METALLIPVLVÄS
 - YHDISTETTY TIE- JA KEVYTKAIDE, KORKEUS 1100 MM. KAITEEN ALAOSA TYYPIPIIRUSTUKSEN Ty 3/51 MUKAINEN TIEKAIDE
 - TUKIMUURI
 - HULEVESIKAIVO Ø 800 B VARUSTETTUNA Ø 600 MM BETONIKARTIOON SOPIVALLA 40 TN KELLUVALLA KEHYKSELLÄ JA RITILÄKANNELLA
 - NYKYINEN SÄILYTTÄVÄ/POISTETTAVA HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA
 - KATUOSOITE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE		Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito	
		Ylan päätös: / §	
NÄSIJÄRVENKATU VÄLI: KORTELAHDENKATU-HÄMEENPUISTO VIII SÄRKÄNNIEMI, IV AMURIA, I FINLAYSON		Suunnittelupäällikön päätös: / §	
Muutos		Tark.	Anne Ravaska
Hyv.		Pvm.	16.2.2023
Korvaa piir.n:o		Ark.n:o	
KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500		Piir.n:o	1/22149/2
Kuntatekniikan suunnittelu	Piirt. Anne Järvinen	Suunn. Petri Rantanen	Tark.

IV AMURIA

Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie muuttuu erätoiseksi jalkakäytäväksi ja pyörätieksi Hämeenpuiston pyörätien toteutuksen yhteydessä

Näsijärvenkatu v. Kiertoliittymä-Hämeenpuisto no: 22149 mittalinja

Jalkakäytävä ~3,40
 Pysäkkilevitys ~3,20
 Ajorata 7,00
 Erotuskaista 0,50
 Pyörätie ja jalkakäytävä 4,50

MUSTALAHDEN-TORI

Tilavaraus sähköpotkulautojen pysäköintipaikoille 24 kpl
 Uusia pyöräpysäköintipaikkoja 40 kpl

Jalkakäytävän liittymien Mustalahdentoriin tarkentuu torialueen suunnittelun yhteydessä
 Linja-autopysäkin paikka siirtyy (asennetaan uusi katos)

Korotettu suoja-
 tilavaraus sähköpotkulautojen pysäköintipaikoille 40 kpl
 Uusia pyöräpysäköintipaikkoja 50 kpl

Linja-autopysäkin paikka siirtyy (nyk. katos siirretään)
 Ajoyhteys Mustalahdentorille
 Korotettu suoja-

Nyk. pysäköintialueen reunalinjoja ja pysäköintiruutujen sijoittelua muutetaan. Pysäköintialueen paikkamäärä 26 kpl säilyy nykyisellään

Nyk. jakokaappi ja pysäköintialueen eteläreunan autolämmitystolpat siirretään

Näsijärvenkatu v. Korttelahdenkatu-kiertoliittymä no: 22149 mittalinja