



- MERKINTÖJEN SELITYKSET:**
- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA / PYSÄKINTI
 - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ
 - SÄVYASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE, PUNAINEN
 - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN TONTTILITTYMÄ
 - MURSKEPÄÄLLYSTEINEN JK+PP
 - BETONIKIVEYS HARMAA 278x138x80 / 418x208x80
 - NUPUKIVEYS, YLÄPINTA SILEÄ, SEKAVÄRINEN
 - NUPUKIVEYS, KIERRÄTYSKIVIÄ
 - NOPPAKIVEYS SEKAVÄRINEN 90x90x90
 - MAATILIKIVEYS, KOKO JA VÄRI KESKUSPUISTON SUUNNITELMAN MUKAAN
 - NIITYKASVILLISUUS
 - MONILAJINEN NURMIKKO
 - MONILAJINEN PENSAASITUTUS
 - DYNAAMINEN ISTUTUS
 - REUNAKIVI S170, KORKEUS 10 CM, VÄRI KURUN HARMAA
 - MADALLETTU REUNAKIVI S170, KORKEUS 3 CM, VÄRI KURUN HARMAA
 - LUISKATTU REUNAKIVI S170, KORKEUS 0/4 CM, VÄRI KURUN HARMAA
 - TASOON ASENNETTAVA REUNAKIVI S170, VÄRI KURUN HARMAA
 - NUPUKIVIRATA
 - JALKAKÄYTTÄVÄN / PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
 - HULEVESIKAIVO KITA-/RITILÄKANSISTOLLA
 - AVO-OJA / PAINANNE
 - UUSI VALAISINPVLÄS
 - ISTUTETTAVA KATUPUU
 - PYÖRÄTEIHEET ALUSHEL ARC L60, 5 KPL
 - PAASIKIVIMUURI JA HULEVESIEN VIRTAAUSKUKKO
 - SUORAVISTEINEN AJORADAN KOROTUS, MITOITUSNOPEUS 30 KM/H.
 - BETONIELEMENTTIESTE, KORKEUSERO h=7,0 CM JA VIISTEEN PITUUS 0,70 M. TOTEUTETAAN TYYPPIHIRUSTUKSEN 1/20637/2 MUKAISESTI.
 - ROSKA-ASTIA (4 KPL)
 - KADUN LIIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaattistoa.

Hiedanrannan Kehitys Oy

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

KUIVAAMONKATU 22066
TEHDASKARTANONKATU 22067

VALI: PVL 400-990
HIEDANRANTA

KATUSUUNNITELMA
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500

RAMBOLL Ramboll Finland Oy
Keskikeskus 9
31100 Tampere
pfn. 020 755 611

Paikall. Suunn. Otto Suoniemi
Paikall. Tark. Liisa Petola

Yliin päätös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	§
Muutos:	
Tark.	
Hyy.	
Pvm:	5.7.2023
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	
Piir.n:o	1/22066/1
	1/22067/1