



MIKROKIVIN SELITYKSET

PÄÄLYSTEMATERIAALIT:

- ASFAALTIKÄYTTÖALUEIDEN AJORATA
- ASFAALTIKÄYTTÖALUEIDEN AJORATA, PYÖRÄTÄI TAI YHDETTÄ AJOKÄYTTÖÄ JA PYÖRÄTÄI
- VÄRISÄÄTELYALUEIDEN PYÖRÄTÄI, PUNAINEN
- KÄYTTÖALUEIDEN VIERÄLÄIS
- NIIVÄLAINEN PERÄNNA- JA PENSAKIVESTUS
- BETONIKIVESTUS, Harmaa betoninosa sovakki 270x150x50 mm E-luokanbetoni
- NIIVÄLAINEN PERÄNNA- JA PENSAKIVESTUS, Harmaa betoninosa sovakki 270x150x50 mm E-luokanbetoni

LIKENTENOHJAUS:

- LIKENTENOHJAUS - OHJATTU LIIKENTÄ
- RAKENTAMISEN OHJATTU LIIKENTÄ

KUULUTUS:

- RUMPU
- HULEVESIKUULUTUS - KATKAINEN

RAKENTEET:

- REUNAKIVI, Näkyvä 6-10 cm
- MADALLETTU REUNAKIVI, Näkyvä teräsbetoniin ja asfalttiin yläpuolelta enintään 3 cm, jyrkkyys esteettömyyden erikseen arvioitava 0 cm
- LIUSKATU REUNAKIVI, Näkyvä 1/4 cm
- TASOIN LIUSKATU REUNAKIVI, Näkyvä 0 cm
- Reunakivi harras graniitti, leikattu rakenteelliseksi tai soveltuva graniitti. Reunakivien korkeudet tasataan noin metrin matkalla alustuksen päällä.
- AJORADAN REUNAKIVETON REUNAKIVI
- AJKÄYTTÖALUEIDEN PYÖRÄTÄI PÄÄLYSTEEN REUNAKIVI
- BETONIKIVESTUS, Harmaa betoninosa sovakki 270x150x50 mm E-luokanbetoni
- SUJAINEN KOHDAN OSOITAVA 3 NOPPAMEN RATA
- RAITOTE, KINTORADE ASFAALTI-/KIVEYS-PÄÄLYSTEELLÄ
- RAITOTE, AVORADE SEPELÄÄLYSTEELLÄ
- SÄHKÖSUOJITUS
- RATASÄHKÖSUOJITUS
- VALASIN/SR-YHTEISKÄYTTÖALUEIDEN
- NYKYINEN VALASIN / NYKYINEN LIKENTENOHJAUS- tai YHTEISKÄYTTÖALUE
- STURUTETTAVA LEHTI-/HÄIVUJU
- NYKYINEN SÄILYVA LEHTI-/HÄIVUJU/SIRRETTÄVA tai POISTETTAVA PUU
- KÄYTTÖALUEIDEN KORKEUSMÄÄRÄYKSIÄ PÄÄLYSTEEN REUNASSA
- EHDOTETTU UUSI KATULEEN RAJA
- TONTTILITTIMÄ SUUNNELTAMANA
- POLLARI
- TUKIMUURI

MIKROKIVIN SELITYKSET

PÄÄLYSTEMATERIAALIT:

- ASFAALTIKÄYTTÖALUEIDEN AJORATA
- ASFAALTIKÄYTTÖALUEIDEN AJORATA, PYÖRÄTÄI TAI YHDETTÄ AJOKÄYTTÖÄ JA PYÖRÄTÄI
- VÄRISÄÄTELYALUEIDEN PYÖRÄTÄI, PUNAINEN
- KÄYTTÖALUEIDEN VIERÄLÄIS
- NIIVÄLAINEN PERÄNNA- JA PENSAKIVESTUS
- BETONIKIVESTUS, Harmaa betoninosa sovakki 270x150x50 mm E-luokanbetoni
- NIIVÄLAINEN PERÄNNA- JA PENSAKIVESTUS, Harmaa betoninosa sovakki 270x150x50 mm E-luokanbetoni

LIKENTENOHJAUS:

- LIKENTENOHJAUS - OHJATTU LIIKENTÄ
- RAKENTAMISEN OHJATTU LIIKENTÄ

KUULUTUS:

- RUMPU
- HULEVESIKUULUTUS - KATKAINEN

RAKENTEET:

- REUNAKIVI, Näkyvä 6-10 cm
- MADALLETTU REUNAKIVI, Näkyvä teräsbetoniin ja asfalttiin yläpuolelta enintään 3 cm, jyrkkyys esteettömyyden erikseen arvioitava 0 cm
- LIUSKATU REUNAKIVI, Näkyvä 1/4 cm
- TASOIN LIUSKATU REUNAKIVI, Näkyvä 0 cm
- Reunakivi harras graniitti, leikattu rakenteelliseksi tai soveltuva graniitti. Reunakivien korkeudet tasataan noin metrin matkalla alustuksen päällä.
- AJORADAN REUNAKIVETON REUNAKIVI
- AJKÄYTTÖALUEIDEN PYÖRÄTÄI PÄÄLYSTEEN REUNAKIVI
- BETONIKIVESTUS, Harmaa betoninosa sovakki 270x150x50 mm E-luokanbetoni
- SUJAINEN KOHDAN OSOITAVA 3 NOPPAMEN RATA
- RAITOTE, KINTORADE ASFAALTI-/KIVEYS-PÄÄLYSTEELLÄ
- RAITOTE, AVORADE SEPELÄÄLYSTEELLÄ
- SÄHKÖSUOJITUS
- RATASÄHKÖSUOJITUS
- VALASIN/SR-YHTEISKÄYTTÖALUEIDEN
- NYKYINEN VALASIN / NYKYINEN LIKENTENOHJAUS- tai YHTEISKÄYTTÖALUE
- STURUTETTAVA LEHTI-/HÄIVUJU
- NYKYINEN SÄILYVA LEHTI-/HÄIVUJU/SIRRETTÄVA tai POISTETTAVA PUU
- KÄYTTÖALUEIDEN KORKEUSMÄÄRÄYKSIÄ PÄÄLYSTEEN REUNASSA
- EHDOTETTU UUSI KATULEEN RAJA
- TONTTILITTIMÄ SUUNNELTAMANA
- POLLARI
- TUKIMUURI

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

ARVO YLPÖN KATU 22455
Väli: Teiskontie - Lääkärintie/Arvo Ylpönkatu 80 m pohjoiseen

LÄÄKÄRINTIE 22456
LÄÄKÄRINKATU 22502
LÄÄKÄRINKALLIONKATU 22457

Yht. pöytä: 8
Suunnittelupöytäkirjan pöytä: 8

Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	3.6.2024
Kauppi	
piir.no	

KAUPPI
KATKAINEN
KÄYTTÖALUEIDEN KORKEUSMÄÄRÄYKSIÄ PÄÄLYSTEEN REUNASSA

piir.	M. Vojta	1/22455/1
suunn.	A. Järven	1/22456/1
tark.	M. Kytölä	1/22502/1
		1/22457/1

Tampereen Ratikka