



- PAÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS**
- ASFALTTIPAALLYSTEINEN AJORATA / ASFALTTIPAALLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ TAI PYÖRÄTIE / VÄRIASFALTTIPAALLYSTEINEN PYÖRÄTIE, punasävyinen
  - BETONIKIVEYS, SAUVAKIVI 278x138x80 mm ja 418x138x80 mm, esim. Kartano-kivi ja -rankku, hp kuru 30 %, hp autore 20 %, sileä hiekanruskea 20 %, sekariviladonta / LUONNONKIVEYS, UUSI TAI KIERRÄTETTY HARMAA GRANIITTI 120x140x140 mm, tiililadonta, kiveyksen reunoihin juoksukiviraita
  - BETONILAATOITUS, ISO RUSKEA BETONILAATTA 418x418x80 mm, esim. sileä hiekanruskea, tai vastaava, tiililadonta
  - ASFALTTI- / BETONILAATTA PAALLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ KIINTEISTON ALUEELLA, HARMAA BETONILAATTA 278x278x80 mm, esim. Kartano-laatta, hiekkapuhallettu kuru, tai vastaava, tiililadonta, esitetyt ratkaisut ohjeellisilla
  - LUONNONKIVEYS, UUSI TAI KIERRÄTETTY HARMAA GRANIITTI 120x140x140 mm / GRANIITTIPOPPA 90x90x90 mm, rivi- tai tiililadonta, kiveyksen reunoihin juoksukiviraita / VETTA LAPÄISEVÄ KIVEYS, esim. golfkivi harmaa, ruutuladonta
  - NURMETUS / PENSASTITUTUS / PERENNASTITUTUS
- RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS**
- REUNAKIVI, NÄKYMÄ 12 cm / MADALLETTU, NÄKYMÄ ENINTÄÄN 3 cm / TASOON UPOTETTU, NÄKYMÄ 0 cm, UUSI HARMAA GRANIITTIINEN, AJORADAN REUNASSA S300, MUUALLA S170, korkeuserot tasataan noin metrin matkalla
  - NYKYISEN REUNAKIVEN UUDELLEEN ASENNUS, NÄKYMÄ 12 cm / 3 cm / 0 cm, korkeuserot tasataan noin metrin matkalla
  - MADALLETTU REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0/4 cm, UUSI HARMAA GRANIITTIINEN LUISKATTUREUNAKIVI, LR300 / LR170, liitoskohdissa suoran reunakiven kulma viistetään hakkaamalla
  - AJORADAN / JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIE REUNALINJA JA PAALLYSTEINEN REUNA
  - VAROITUSLAATOITUS SUOJATIEN VYTYEISSÄ, LEVEYS 1 LAATTA (0.28 m) / LEVEYS 2 LAATTA (0.56 m), VALKOINEN KAITEEN SUUNTAAN URATU BETONILAATTA 278x278x80 mm, ruutuladonta, ladonta reunakivilinjan suuntaisesti
  - BETONIKIVIRAITA (JK+PP EROTTELU), LEVEYS 2 KIVEÄ (0.28 m), VALKOINEN SAUVAKIVI 278x138x80 mm, tiililadonta
  - LUONNONKIVIRAITA, LEVEYS 1 KIVI (0.14 m) / 2 KIVEÄ (0.28 m), HARMAA SAUVAKIVI 120x140x140 mm, tiililadonta
  - LUONNONKIVIRAITA, LEVEYS 3 KIVEÄ (0.28 m), HARMAA GRANIITTIPOPPA 90x90x90 mm, tiililadonta
  - HULEVESIKOURU, HARMAA BETONIKOURULAATTA 418x420x80 mm, JA KAIVO RITILÄKANSTIOLLA
  - UUSI HULEVESIKAIVO RITILÄ-/KITAKANNELLA / UUSI RÄNNIKAIVO / NYKYINEN SÄILYVÄ/POISTETTAVA RITILÄKAIVO JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIE SYMBOLILAATTA
  - VAIERIVALAISTUSRAKENTEET, 1) erikoispylväs, 2) riippuva valaisin, 3) kiinteä valaisin, 4) vajjeri
  - NYKYINEN VALAISINPVLVÄS / UUSI/NYKYINEN LIKENNEPORTAALI
  - LIKENNEVALO-OHJATTU LIITYMÄ / LIKENNEVALOJEN OPASTINPVLVÄS JA PAINONAPPI
  - POLKUPYÖRÄPYSÄKOINTI (pp) JA PYSÄKOINTIPAIKKOJEN LUKUMAARA, kiinteä kaariteline / SAHKOPOTKULAUTAPYSÄKOINTI (pip) JA PYSÄKOINTIPAIKKOJEN LUKUMAARA, kiinteä teline / ISTUSKELUPENKKI (pe)
  - ISTUTETTAVA KATUPUU / SÄILYVÄ KATUPUU / POISTETTAVA PUU
  - JUURISTORITILÄ 1.5 x 1.5 m / 1.5 x 3.0 m / 2.0 x 2.0 m, uudent tai nykyisen katupuun ympärille
  - KADUN LUKUMAARAINEN KORKEUSASEMA PAALLYSTEEN REUNASSA / KIINTEISTON OSOITUNUMERO

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

**TAMPEREEN KAUPUNKI**  
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

**KALEVAN PUISTOTIE** 21736  
VÄLI: ITSENÄISYDENKATU–KYLIIKINRAITTI

**PALTSUNAUKIO** 21759

XVI B-ko. (TAMMELA)  
XX-ko. (LIISANKALLIO)  
XXI-ko. (PETSAMO)

KATUSUUNNITELMA  
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500

Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	25.4.2023
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	
Piir.n:o	1/21736/1 1/21759/1

Ramboll  
Ramboll Finland Oy  
Kansikatu 5 B  
33100 Tampere  
puh. 020 755 611

Piirt. Erä, KLa, ANY  
Suunn. E.Ränkman, K.Lappalainen  
Tark. K.Lappalainen

- NYKYISET RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS**
- nykyinen rakenne siirretään uuteen paikkaan pakettiautomaati siirretään / uusitaan nykyinen rakenne poistetaan käytöstä muuntamo poistetaan käytöstä arviolta v. 2023 nykyinen rakenne säilyy

- LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS**
- U UUSI LIKENNEMERKKIPVLVÄS MERKKEINEEN SUOJITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
  - N NYKYINEN LIKENNEMERKKIPVLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
  - NS NYKYINEN LIKENNEMERKKIPVLVÄS SÄILYY, MERKKI UUSITAA
  - NU NYKYINEN LIKENNEMERKKIPVLVÄS JA -MERKKI SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
  - NP NYKYINEN LIKENNEMERKKIPVLVÄS JA -MERKKI POISTETAAN
  - NU+S NYKYINEN LIKENNEMERKKIPVLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN JA VASTAAVAT UUDET ASENNETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
  - NP/U NYKYINEN LIKENNEMERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA MERKKI ASENNETAAN NYKYISEN LIKENNEMERKKIPVLVÄSEEN