



Jalkakäytävä (nyk.)	2.25
Erottelukaista (nyk.)	3.40
Pyörätie (nyk.)	3.00
Erotusalue	1.55
Ajorata ja raitiotie	7.50
Erotusalue	6.10
JKPP	4.00

Jalkakäytävä	2.00
Erottelukaista	0.28
Pyörätie	3.00
Erotusalue	1.75
Ajokaista	3.50
Erotusalue	3.30
Raitiotie	7.00
Erotusalue	3.80
Ajokaista	3.50
Erotusalue	1.00
JKPP	4.00

Nuolialantien pohjoispuolen JK-väylä säilytetään vuonna 2020 rakennettuna mukaisena väylänä Lentokoneitehdekatu-Vaimelinkatu

Nykyiset puut pyritään säilyttämään

Nuolialantie toteutetaan sekaliikennekatuna väylänä Lentokoneitehdekatu-Vaimelinkatu



MERKINTÖJEN SELITYKSET

PÄÄLYSTEMATERIAALIT:

- ASFALTIPÄÄLYSTEINEN AJORATA.
- ASFALTIPÄÄLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE tai YHDISTETTY JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE.
- VÄRIASFALTIPÄÄLYSTEINEN PYÖRÄTIE. Punainen.
- NURMETUS. Rakennettu viheralue.
- ASFALTITOITTO/STOMATON/LADOTTU TOMITILUUTTIMA. Puhdettu päällyste tai pinnoite ennallistetaan.
- BETONIKIVIEYS. Harmaa/musta betoninen sauvakivi 278x138x80 mm tiililadonnalla.
- NUPUKIVIEYS. Harmaa graniittinuppu 220x140x140 mm tiililadonnalla.
- NOPPAKIVIEYS. Harmaa graniittinoppa 90x90x90 mm tiililadonnalla.

LIIKENTEENOHAUJAUS:

- LIIKENNEVALO-OHJAATTU LIITTYMÄ/JALANKULKULIIKENNEVALO

KUIVATUS:

- HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA/KITKANSISTOLLA.
- RAIOTIEN RITILÄKANNATIN KOURUKAIVO

RAKENTEET:

HUOM! Reunakivien ja esteettömyysratkaisujen esilystapa yksinkertaistettu ja tarkentuu myöhemmissä vaiheissa.

- REUNAKIVI. Näkyvä 6-10 cm.
- MADALLETTU REUNAKIVI. Näkyvä tonttiytymien ja suojausten yhteydessä enintään 3 cm.
- LUISKATTU REUNAKIVI. Näkyvä 0/4 cm.
- TASOIN UPOTETTU REUNAKIVI. Näkyvä 0 cm.
- Reunatuet harmasta graniittia, lohkoitu rakareunakivi tai poltettu graniittipössi. Reunakivien korkeuserot tasataan noin metrin matkalla alaslaskeujan päissä.
- AJORADAN REUNAKIVETÖN REUNALINJA.
- JALKAKÄYTÄVÄN tai PYÖRÄTIE PÄÄLYSTEEN REUNA. EROTTELUKAISTA. KÄHDEN BETONIKIVEN RAITA. Leveys 0,28 m. Valkoinen sauvakivi 278x138x80 mm tiililadonnalla.
- SUOJA TIEN KÖHDÄN OSOITAVAA 3 NOPPAKIVEN RAITA. ODOTUSTILAN RAJAAVAA 2 NOPPAKIVEN RAITA.
- SUOJA TIEN VÄRITUSALUE. Valkoinen betoninen varoituslaatta 278x278x80 mm, saumaleveys 2 mm.
- TUKIMUURI.
- MELUAITA.

- RAIOTIIE. KIINTORAIDE ASFALTIPÄÄLYSTEELLÄ / BETONIKIVIEYSELLEÄ.
- RAIOTIIE. KIINTORAIDE PAAHDEKASVILLISUUDELLA.
- RAIOTIIE. AVORAIDE SEPELIPINNOITTEELLA VIHIREKASTIAN JA TUUKKERROKSEN RAJAIMINEN. Kestopuu 48x198 mm ja asennuslaatu.
- UUSI/NYKYINEN RATASÄHKÖPVLÄS.

- VALAISIN-/SR-YHTEISKÄYTTÖVALAISIN./LIIKENNEVALO- tai YHTEISKÄYTTÖPVLÄS.
- NYKYINEN VALAISIN./ NYKYINEN LIIKENNEVALO- tai YHTEISKÄYTTÖPVLÄS.
- ISTUTETTAVA LEHTI- tai HAVUPUUI/ ISTUTETTAVA KATUPUUI JUURISTORITILÄLLÄ JA RUNKOSUOJALLA.
- NYKYINEN SÄILYVÄ LEHTI-/HAVUPUUI/ SIIRRETTÄVÄ tai POISTETTAVA PUU.
- ISTUTETTAVA KÖYNNÖS.
- POLLARI.
- LEVÄHDYSPAIKKA ja PENKKI.
- PYSÄKKEIKATOS.
- PYSÄKKEIKAIDE/YLITYSPAIKAN KAIDE.
- KADUN LIIKIMÄÄRINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEEN REUNASSA.
- KATUOSOITE /KIINTEISTÖRAJA./ KATUALUEEN YLITYS TOMITILUUTTIMA./ TOMITILUUTTIMA./ SUUNTAISLIITTYMÄNÄ.

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatisto

TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE		Yhän päätös: Suunnittelupäällikön päätös: §	
NUOLIALANTIE 22507 Väli: Hatonpään valtatie – kuntaraja Raitiotiegeometrian paaluviili 4560-4940		Muutos: Jouni Sivenius Tark.: Jouni Sivenius Hyv.: Jouni Sivenius Pvm.: 20.8.2024 Korvaa piir.n:o:	
HÄRMÄLÄ KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500		Piirt. J. Siintoharju Suunn. J. Siintoharju Tark. A. Kiviniemi Piir.n:o 1/22507/5	