



- PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS**
- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA / ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVA TAI PYÖRÄTIE / VARIASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE TAI PYÖRÄKADUN AJORATA, punasävyinen
  - BETONIKIVEYS, VALKOHARMAA SAUVAKIVI 278x138x80 mm ja 418x138x80 mm, esim. Kartano-kivi ja Kartano-jankku, hiekkapuhallettu autere 50-50%, tai vastaava, sekariivladonta / JALKAKÄYTÄVA TAI KÄVELYKATU KIINTEISTÖN ALUEELLA, päällysteratkaisu yhtenevä katutilan kanssa
  - BETONIKIVEYS, HARMAA SAUVAKIVI 278x138x80 mm, esim. Kartano-kivi, silea harmaa, tai vastaava, tiilliladonta, kiveksen reunoihin juoksukiviraita
  - BETONILAATOITUS, HARMAA BETONILAATTA 278x278x80 mm, esim. Kartano-laatta, hiekkapuhallettu kuru, tai vastaava, tiilliladonta
  - LUONNONKIVEYS, KIERRÄTETTY/UUSI HARMAA GRANIITINUPU 220x140x140 mm, riviladonta, kiveksen reunoihin juoksukiviraita (0,14 m), päätyihin ja juuristoritiilan ympärille 2 kiven juoksukiviraita (0,28 m)
  - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN / BETONIKIVI- TAI -LAATTAPÄÄLLYSTEINEN / KIVITUHKA-, SORA- TAI MURSKEPÄÄLLYSTEINEN TONTILIIITYMÄ, päällyste säilyy ennallaan tai uusitaan tarvittaessa

- RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS**
- REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 cm / MADALLETTU, NÄKYMÄ VAIHTELEE 3-7 cm / TASON UPOTETTU, NÄKYMÄ 0 cm UUSI HARMAA GRANIITINEN, AJORADAN REUNASSA S300, MUUALLA S170, korkeuserot tasataan 1 m matkalla
  - NYKYISEN REUNAKIVEN UUDELLEEN ASENNUS, NÄKYMÄ 10 cm / 3 cm / 0 cm, korkeuserot tasataan 1 m matkalla
  - MADALLETTU REUNAKIVI, NÄKYMÄ AJORADAN REUNASSA 0/4 cm / MUUALLA 3/7 cm, UUSI HARMAA GRANIITINEN LUISKATUUREUNAKIVI, LR300 / LR170, liitoskohdissa suoran reunakiven kulma viistetään hakkaamalla
  - JALKAKÄYTÄVAN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA JA PÄÄLLYSTEEN REUNA
  - VAROITUSLAATOITUS SUOJATIEN YHTEYDESSÄ, LEVEYS 1 LAATTA (0,28 m), VALKOINEN KAHTEN SUUNTAAN URATTU BETONILAATTA 278x278x80 mm, ladonta reunakiviliinjan suuntaisesti
  - BETONIKIVIRAITA, LEVEYS 2 KIVEÄ (0,28 m), VALKOINEN SAUVAKIVI 278x138x80 mm, tiilliladonta
  - SUOJATIEN KOHDAN OSOITTAVA HUOMIORAITA (ESTEETÖMYYDEN ERKOISTASO), LUONNONKIVIRAITA, LEVEYS 3 KIVEÄ (0,30 m), HARMAA LOHKOTTU GRANIITINOPPA 90x90x90 mm, tiilliladonta
  - HULEVESIKOURU, HARMAA BETONIKOURULAATTA 418x420x80 mm
  - UUSI HULEVESIKAIVO RITILA-/KITAKANSISTOLLA / UUSI RÄNNKAIVO / NYKYINEN SÄILYVÄ/POISTETTAVA KAIVO
  - JALKAKÄYTÄVAN JA PYÖRÄTIEN SYMBOLILAATTA
  - UUSI LED-VALAISIN JA METALLIPYLIVÄS / UUSI TAI SIIRRETTÄVÄ YHTEISKÄYTTÖPYLIVÄS / NYK. VALAISINPYLIVÄS LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITYMÄ
  - UUSI LED-VALAISIN JA METALLIPYLIVÄS / UUSI TAI SIIRRETTÄVÄ YHTEISKÄYTTÖPYLIVÄS / NYK. VALAISINPYLIVÄS
  - POLKUPYÖRÄPYSÄKOINTI (pp) JA PYSÄKOINTIPAIKKOJEN LUKUMAARA, yksi-/kaksipuolinen kiinteä teline / SAHKOPOTKULAUTAPYSÄKOINTI (pjp) JA PYSÄKOINTIPAIKKOJEN LUKUMAARA, yksipuolinen kiinteä teline
  - ISTUSKELUPENKKI (pe), ROSKA-ASTIA (R) JA LIPPUPANKKI (L)
  - KATUPUU / MATALA KATUPUU, RUNKOSUOJALLA JA JUURISTORITILLÄ 1.5 x 1.5 m / MATALA KATUPUU ISTUTUSALTAASSA 2.8 x 3.0 m
  - NYKYINEN SÄILYVÄ PUU
  - KADUN LUKUMAARAINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEEN REUNASSA TAI REUNAKIVEN YLÄPINNASSA / KIINTEISTÖN OSOITENUMERO

- LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS**
- KAIKKI NYKYISET LIKENNEMERKIT PYLIVÄINEEN POISTETAAN SUUNNITTELUALUELTA, ELLEI TOISIN MAINITTU.
- U UUSI LIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKEINEEN SJOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
  - N NYKYINEN LIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKEINEEN SÄILYÄ ENNALLAAN
  - NS NYKYINEN LIKENNEMERKKIPYLIVÄS MERKKEINEEN SIIRRETTÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
  - NU NYKYINEN LIKENNEMERKKI POISTETAAN JA UUSI VASTAAVA ASENNETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatioita.

**TAMPEREEN KAUPUNKI**  
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

<b>TAMMELANKATU</b> 21737	Ylan päätös:
VALI: SALHOJANKATU – KALEVAN PUUSTOTIE	Suunnittelupäällikön päätös:
<b>SALHOJANKATU</b> 21738	/
VALI: ITSENSÄYDENKATU – ILMARINKATU	§
<b>ILMARINKATU</b> 21739	
VALI: SALHOJANKATU – KALEVAN PUUSTOTIE	
<b>XVI-ko. (TAMMELA B)</b>	
<b>KATUSUUNNITELMA</b>	
<b>KATUJÄRJESTELYPiIRUSTUS 1:500</b>	

Muutos	
Tark.	
Hvy.	
Pvm.	25.4.2023
Korvaa piir.n.o	
Ark.n.o	

Ramboll Finland Oy Kansikatu 5 B 33100 Tampere puh. 020 755 611	Piirt. A.Nyhammar Suunn. E.Ränkanen, A.Nyhammar Tark. K.Lappalainen	Piir.n.o 1/21737/1 1/21738/1 1/21739/1
--	---	--