



Tasausviivan korkeus	117.17	116.74	115.89	115.00	114.21	113.51	112.85	112.49	111.98	111.18	110.35	109.53	108.70	107.90	107.50	107.45	107.33	107.04	106.71	106.35	106.12									
Maanpinnan korkeus	116.45	115.65	114.93	114.16	113.46	112.82	112.46	111.94	111.19	110.37	109.54	108.67	107.86	107.40	107.40	107.26	107.04	106.71	106.34											
Ajoradan sivukaltevuus	qv=-0.020					Tasaussuunnitelman mukaan					qo=0.015					1%/1.5m					1%/4.7m					qv=-0.010				
						1%/2.0m										1%/10.0m					1%/4.0m					qo=-0.020				

Rev.	Pvm	Muutostapahtuma	Suunn.	Hyv.
A	20.11.2022	Plv 80-140 poistettu ajoradan oikean reunan kiveysalue, tilalla madallettu reunakivi Suokadun ajoradan leveys muutettu plv 80-140 4.45->4.5 metriin.	KaLa	

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

SUOKATU 21798
VÄLILLÄ SEPÄNPUUSTIKKO-SOTKANKATU
SEPÄNPUUSTIKKO 21800
IV ko. (AMURI A)

KATU- JA PUISTOSUUNNITELMA
PITUUSLEIKKAUS 1:1000/1:100
TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET 1:100

RAMBOLL Ramboll Finland Oy
Kansikatu 5 B
33100 Tampere
puh. 020 755 611

Piirt.	E.Ränkman	Piir.n:o	1/21798/2 18/21800/2
Suunn.	E.Ränkman		
Tark.	K.Lappalainen		

Ylan päätös:	
Suunnittelupäällikön päätös:	
	/ §
Muutos	A - 20.11.2022
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	31.5.2022
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	