



Jalkakäytävä	2,00
Erotteluikaista	0,28
Pyöräite	3,00
Erutusalue	n. 2,60
Ajorata	3,50
Vihreikaista	4,60
Raitiotie	7,64
Vihreikaista	4,60
Ajorata	3,50

Jalkakäytävä	2,00
Erotteluikaista	0,28
Pyöräite	3,00
Erutusalue	3,00
Ajorata	3,50
Raitiotie	n. 6,99
Raitiotie	6,11
Raitiotie	3,77
Ajorata	6,50
Erutusalue	-1,00
Jalkakäytävä	3,00

- RAKENTEET:**
- REUNAKIVI. Näkyvä 6-10 cm.
 - MADALLETTU REUNAKIVI. Näkyvä tonttiliittymän ja suojatien yhteydessä enintään 3 cm, jyrkkyihin ja esteettömyden erikoistalon ylläpidossa 0 cm.
 - LUISKATTU REUNAKIVI. Näkyvä 0/4 cm.
 - TASOON UPOITETTU REUNAKIVI. Näkyvä 0 cm.
 - PAASIKIVI. Näkyvä 35 cm tai tapauskohtaisesti.
 - Reunatuet: harmaasta graniitista, lohkettu raakareunakivi tai polttu graniittipöytä. Reunakivien korkeuserot tasotaan noin metrin matkalla alustuksen pinnasta.
 - AJURADAN REUNAKIVITÖN REUNALINJA.
 - JALKAKÄYTÄVÄN tai PYÖRÄTEEN PÄÄLLYSTEEN REUNA.
 - JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTEEN EROTTAVA KÄHDEN BETONIKIVISEN RAITIA. Leveys 0,28 m. Välikönnön suovakivi 278x138x80 mm liiladonnalla.
 - SUOJATIEN KOHDAN OSOITAVA 3 NORPPAKIVEN RAITIA.
- LIKENTEENOHJAUS:**
- LIKENTEENVALO-OHJATTU LIITTYMÄ/VAROVA-KISKOINTILYYSVAILOT.
- KUIVATUS:**
- RUMPU.
 - HULEVESIKAVO RITILÄ-/KITAKANSISTOLLA.
- RAKENTEET (jatkuu):**
- REUNAKIVI. Näkyvä 6-10 cm.
 - MADALLETTU REUNAKIVI. Näkyvä tonttiliittymän ja suojatien yhteydessä enintään 3 cm, jyrkkyihin ja esteettömyden erikoistalon ylläpidossa 0 cm.
 - LUISKATTU REUNAKIVI. Näkyvä 0/4 cm.
 - TASOON UPOITETTU REUNAKIVI. Näkyvä 0 cm.
 - PAASIKIVI. Näkyvä 35 cm tai tapauskohtaisesti.
 - Reunatuet: harmaasta graniitista, lohkettu raakareunakivi tai polttu graniittipöytä. Reunakivien korkeuserot tasotaan noin metrin matkalla alustuksen pinnasta.
 - AJURADAN REUNAKIVITÖN REUNALINJA.
 - JALKAKÄYTÄVÄN tai PYÖRÄTEEN PÄÄLLYSTEEN REUNA.
 - JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTEEN EROTTAVA KÄHDEN BETONIKIVISEN RAITIA. Leveys 0,28 m. Välikönnön suovakivi 278x138x80 mm liiladonnalla.
 - SUOJATIEN KOHDAN OSOITAVA 3 NORPPAKIVEN RAITIA.
- LIKENTEENOHJAUS (jatkuu):**
- LIKENTEENVALO-OHJATTU LIITTYMÄ/VAROVA-KISKOINTILYYSVAILOT.
- KUIVATUS (jatkuu):**
- RUMPU.
 - HULEVESIKAVO RITILÄ-/KITAKANSISTOLLA.
- RAKENTEET (kolmas osa):**
- REUNAKIVI. Näkyvä 6-10 cm.
 - MADALLETTU REUNAKIVI. Näkyvä tonttiliittymän ja suojatien yhteydessä enintään 3 cm, jyrkkyihin ja esteettömyden erikoistalon ylläpidossa 0 cm.
 - LUISKATTU REUNAKIVI. Näkyvä 0/4 cm.
 - TASOON UPOITETTU REUNAKIVI. Näkyvä 0 cm.
 - PAASIKIVI. Näkyvä 35 cm tai tapauskohtaisesti.
 - Reunatuet: harmaasta graniitista, lohkettu raakareunakivi tai polttu graniittipöytä. Reunakivien korkeuserot tasotaan noin metrin matkalla alustuksen pinnasta.
 - AJURADAN REUNAKIVITÖN REUNALINJA.
 - JALKAKÄYTÄVÄN tai PYÖRÄTEEN PÄÄLLYSTEEN REUNA.
 - JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTEEN EROTTAVA KÄHDEN BETONIKIVISEN RAITIA. Leveys 0,28 m. Välikönnön suovakivi 278x138x80 mm liiladonnalla.
 - SUOJATIEN KOHDAN OSOITAVA 3 NORPPAKIVEN RAITIA.
- LIKENTEENOHJAUS (kolmas osa):**
- LIKENTEENVALO-OHJATTU LIITTYMÄ/VAROVA-KISKOINTILYYSVAILOT.
- KUIVATUS (kolmas osa):**
- RUMPU.
 - HULEVESIKAVO RITILÄ-/KITAKANSISTOLLA.

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

LÄÄKÄRIKATU 22502

Yliön päättös: _____
Suunnittelupäällikön päättös: _____

Muutos	
Tark.	
Piir.	
Pien.	3.6.2024
Korvaa	
piir.no	

ARKI: _____

KAUPPI
KATUSUUNNITELMA
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500

Piir.: M. Väisänen
Suunn.: M. Väisänen
Tark.: M. Väisänen

Ark.no: _____
Piir.no: 1/22502/2