



- MERKINTÖJEN SELITYS:**
- ASFALTIPÄÄLLESTYKSEN AJORATA, AB 16/100 SEKÄ ABK 20/125
  - ASFALTIPÄÄLLESTYKSEN JALKAKÄYTTÄVÄ JA PYÖRÄTIE, AB 11/100
  - ASFALTIPÄÄLLESTYKSEN TONTTILITTYMÄ
  - BETONIKIVI, 172 X 115 X 80 MM, HARMAA
  - BETONIKIVI, 172 X 115 X 80 MM, RUSKEA
  - BETONIKIVI, 172 X 115 X 80 MM, VALKOINEN (ALANKULLIN JA PYÖRÄTIE EROITTELUKIVET)
  - BETONILAATTA, 278 X 278 X 80 MM, HARMAA, KOLMEN RIVIN RAITOINA, TILILÄÄNNÄLLÄ (LEVEÄMPI OSIUS) JA BETONIKIVI, 278 X 138 X 80 MM, HARMAA 50%, MUSTA 30%, VALKOINEN 20%, KÄHDEN RIVIN RAITOINA, TILILÄÄNNÄLLÄ (KARKEAMPI OSIUS)
  - BETONIKIVI, 278 X 138 X 80 MM, HARMAA 70 % JA BETONIKIVI 278 X 138 X 80 PUNAINEN (110) 30 % TILILÄÄNNÄLLÄ, VÄRI VAHTIUI SATUNNAISESTI
  - BETONILAATTA, 278 X 278 X 80 MM, HARMAA 70 %, PUNAINEN (110) 30 % TILILÄÄNNÄLLÄ, VÄRI VAHTIUI SATUNNAISESTI
  - GOLF-KIVI 140 X 140 X 80 MM, SININEN TAI NOPPAKIVI 138 X 138 X 80 SININEN
  - NUPUKIVETS, HARMAA GRANITTI-NUPUKIVI 220x140x140 MM
  - PUUPINTAINEN TERASSIRAKENNE, 300 MM KADUN PINTAA YLEMPÄÄ
  - KIVITUKKAPÄÄLLESTYKSE
  - LEHTIPENSAA, KADUT, LAJIMÄÄRITYS (ESIM. RINNEANGERVO)
  - LEHTIPENSAA, VUOREKSEN PUUSTOKATU LAJIMÄÄRITYS (ESIM. VERHOANGERVO)
  - LEHTIPENSAA, AUKIOT, LAJIMÄÄRITYS (ESIM. RINNEANGERVO)
  - NURMUTUS, PUUSTALUELLA NURMIKKO A2, MULLA KATUHERALUEILLA NURMIKKO A4 JA LUKSISSA MÄSEMANURMI 1 (InfraRyl 2010)
  - SORA- TAI MURSEKANTAINEN PIENMÄRTTYÖ/LUISAKAVERHUIS
  - GRANITTIINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
  - TASON UPOTETTU GRANITTIINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S190
  - GRANITTIINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 20 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
  - JALKAKÄYTTÄVÄN TAI PYÖRÄTIE REUNAINEN (PÄÄLLESTYKSEN REUNA)
  - MADALLETTU GRANITTIINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTTILITTYMÄSSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIEN RYHÄYKSISSÄ 1,0 CM (FP) TAI ENINTÄÄN 3 CM LUOLIREUNA-KIVILÄÄNNÄ KÄYTTÖTÄÄN N. METRIN MATKALLA ALUKÄYTTÖEN PÄISSÄ
  - UUSI TUKIMUURI
  - KAIDE
  - PORTAAT, LÖHKÖKASKEI PORRAKIVET 750 X 400 X 130, 1 ASKELMA / 2 ASKELMA NOUSU 12 CM, ETENKÄSI 40 CM (SUOJALUOKITUS PORTAITA ENENEN)
  - HULEVESIMÄRI Ø 200 tai 250 PVC SN B/HULEVESIKUVA 800 B VARUSTETTUINA Ø 600 MM BETONIKARTION SOPIVALLA 40 IN HELLIVALLA KEHKESELLÄ JA RITILÄKANNELLA
  - NYKYINEN HULEVESIKAUO RITILÄKANNISTOLLA
  - PENKI, PUUPINTAINEN
  - PUUPINTAINEN VIERERUUE
  - UUSI METALLIVALAISINPÄLVÄS
  - UUSI POLLARI/PUUSTOVALAISIN
  - Uudet METALLIPLYVÄT JA VALERIVALAISMET
  - UUSI MAAHANUPOTETTAVA VALONHEITIN
  - NYKYINEN VALAISINPÄLVÄS
  - NYKYINEN SIIRRETTÄVÄ VALAISINPÄLVÄS
  - ISTUTETTAVA PUU
  - ISTUTETTAVA PUU VARUSTETTUINA JUURISTORITÄLLÄ SEKÄ RUNKOSUOJALLA Kehä-Tuote Oyn puuristo- ja runkosuojaset: - Runkosuojus R5 600, moodytu RAL 7021 - Istutuskehä keh 15, 1500x1500 mm, käsitellemätön - Moorilää NK 15 kokosoisena, piki käsitelty ISTUTETTAVA PENSAK
  - POISTETTAVA PUU
  - JALKAKÄYTTÄVÄN JA PYÖRÄTIE SYMBOLILAATTA
  - KADUN LUKKOKÄYTTÄVÄN KORKEUSKASMA PÄÄLLESTYKSEN REUNASSA TAI REUNAKIVEN ALKUPÄÄN KORKEUSKASMA, JOS PÄÄLLESTYKSE RAKOITUU REUNATUKKEEN KATUOSIOTE
  - PYÖRÄPYSKÄINTI, LEVÄ KÄÄRTELIN (RUNKOLUKITUS)
  - NYKYISEN VUOREKSEN PUUSTOKATU LEVEYSMITTA KARTALLA
- LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- NYKYINEN LIKENEMERKKI
  - KAIKKI MUUT LIKENEMERKIT OVAT UUSIA

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaattisto

**TAMPEREEN KAUPUNKI**  
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUOSUO

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

**LONNATUULENRAITTI 21257**  
**LONNATUULENRINNE 21258**  
**ISOKUUSENKATU 21259**  
**VUOREKSEN PUUSTOKATU 21260**  
**ISOKUUSENKATU 21506**

VAI: AIHKINKATU – SYDÄNPUIKKU

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS  
ASEMAPIIRUSTUS 1:500

Muutos		
Tark.		
Hv.		
Pvm.	14.1.2022	
Korvaus		
piir.no		
ark.no		
	1/21257/1	
	1/21258/1	
	1/21259/1	
	1/21260/1	
	1/21506/1	

Kuntatekniikan suunnittelu

Piir. Lea Johansson  
Suunn. Joni Vuoreksi  
Tark. Petri Kivimäki