



PÄÄLLYSTYSMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

	ASFALTTI (AJORATA) / ASFALTTI (KEVYTLIIKENNEVÄYLÄ)		KIVIPAASI PUNARUSKEA h=1.3-2m
	HEINÄISTUTUS kasvualusta 400mm / PERENAISTUTUS kasvualusta 300mm		KIVIHEITOKE #150-300
	MONIKERROKSELLINEN PENSASISTUTUS, NÄKEMÄLLÄIILLÄ MAX. H=0.7 Kasvualusta 400-600mm		BETONIKIVEYS RUSKEA/HARMAA 278x138x80mm, TIILILADONTA
	NIITYKYLVÖ B2/SEULOTTU METSÄNPOHJA		NUPUKIVEYS HARMAA 220x140x140mm
	NOPPAKIVEYS 90x90x90mm, PINTAKÄSITTELY LOHKOTTU, TIILILADONTA		BETONIKIVEYS VALKOINEN, VAROITUSRATA PYSÄKEILLÄ 278x138x80mm, TIILILADONTA

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

	GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS 10 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI		HULEVESIKAIVO, RITILÄKANSI
	MÄDALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTTILIIITYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JKPP/PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOTETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ		HULEVESIKAIVO, KITAKAIVO
	UPOTETTU REUNAKIVI, KORKEUS 0..1 CM		LIKENNEMERKIN JALUSTA
	REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)		KADUN LIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEEN REUNASSA TAI REUNAKIVEN YLÄPINNAN KORKEUSASEMA, JOS PÄÄLLYSTE RAJOITTUU REUNATUKKEEN
	KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)		ISTUTETTAVA PUU. TUETAN KOLMEEN TUKISEIPÄÄSEEN. Kasvualusta 1000mm.
	KAIDE, NYKYINEN		MAHDOLLINEN MAAKIVEN/SIIRTOLOHKAREEN SIOJITUSALUE
	UUSI VALAISIN		AVO-OJA
	LIKENNEMERKIN JALUSTA		ROSKA-ASTIA

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito	
	MYLLYPURONKATU VÄLI: Vt3 rampista länteen	Ylan päätös:
MYLLYPURO KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 VÄLI: Elinkaarentie - Vt3 ramppi	Suunnittelupäätöksen päätös:	§
	Muutos Tark. Hyv. Pvm. 7.4.2022 Korvaa piir.n:o Ark.n:o	Piir.n:o 1/20196/2
Piirt. V-P MÄKINEN Suunn. V-P MÄKINEN Tark. TAINA KUPARINEN		