



- MERKINTÖJEN SELITYKSET**
- ASfalttipäällysteinen ajorata
  - ASfalttipäällysteinen jalkakäytävä ja pyörätie
  - Sävyasfalttipäällysteinen pyörätie, punainen
  - Betonilaatoitettu jalkakäytävä, harmaa hiekkapuhallettu laatta 280x280x80 mm ruutuladonnalla
  - Betonilaatoitettu sohjorakenteinen seinäluokan granittinoppakiviradalla, leveys n. 30 cm
  - Monivärinen noppakiveys, ristipäähakattu granittinupukivi 140x220x140 mm tiililadonnalla
  - Nupukiveys sepelesaumalla, harmaa ristipäähakattu granittinupukivi 140x220x140 mm tiililadonnalla
  - Nupukiveys epoksisaumalla, harmaa ristipäähakattu granittinupukivi 140x220x140 mm tiililadonnalla
  - Noppakiveys, harmaa granittinoppakivi 90x90x90 mm ruutuladonnalla
  - Koristeinäkästus
  - Nykyinen betonikiveys
  - Nykyinen/purettava ja uudelleen asennettava granittinoppakiveys
  - Nykyinen granittinupukiveys
  - Nykyinen granittinlaatoitus
  - Granittinen reunakivi, näkyä 10 cm, harmaa S300
  - Maalattu granittinen reunakivi S300 ajoradan reunassa ja s170 pysäköinnin takareunassa, näkyä ajoradan reunassa 4 cm ja pysäköinnin takareunassa 5 cm
  - Granittinen luiskareunakivi, kurun harmaa LR300, ristipäähakattu, näkyä 0/4 cm
  - Tasoon upotettu harmaa granittinen reunakivi, näkyä 0 cm, s170
  - Nupukiveyty korotusvaste, kaksivärinen granittinupukiveys musta/harmaa ruutuladonnalla
  - Jalkakäytävän tai pyörätien reunalinna (päällysteen/kiveksen reuna)
  - Erotteluksista, kahden kiven levyinen betonikivirata, leveys 0,28 m, valkoinen iso salkukivi 280x140x80 mm tiililadonnalla
  - Ouhaava merkintä, kolmen kiven levyinen luonnonkivirata, leveys 0,30 m, harmaa granittinoppakivi 90x90x90 mm ruutuladonnalla
  - Ouhaava granittilaatta 395x295x87 ja 295x395x87 mm
  - Suodatien varoitusalue, valkoinen granittilaatta, 300x300x100 mm
  - Jalkakäytävän ja pyörätien symbolilaatta
  - Pylväsvalaisin metallipylväällä: varrellinen, varreton ja kaksipuolinen
  - Vauerivalaisin, ripustinvaujerit seinäkiinnityksellä
  - Roska-astia, esim. lehtojuuri plaza tai vastaava, väri RAL 7012 basaltinharmaa
  - Teräsputkipollari, maalattu, väri RAL 7012 basaltinharmaa
  - Penkki
  - Polkupyöräteline, esim. alushel arc-l60 tai vastaava, maalattu kaariteline, väri RAL7012 basaltinharmaa
  - Kasvillisuuden suoja-aita alaslasketuuden yhteydessä, maalattu teräs, väri RAL7012 basaltinharmaa
  - Liikennevalo-ohjattu liittämä
  - Liikennevalo-/yhteiskäyttöpylväs
  - Hulevesikaivo ritiläkansistolla
  - Hulevesikaivo kitäkansistolla
  - Kiinteistölle rakennettava rännivesikaivo
  - Nykyinen säilytettävä puu varustettuna juuristoritillä sekä runkosuojalla / nykyinen poistettava puu
  - istutettava puu / istutettava pieni puu varustettuna juuristoritillä sekä runkosuojalla
  - istutettava rungolinen pensas
  - Kadun liikimäärän korkeusasema osoitettuna pisteessä
  - KATUOSIOTE
  - LIKENEMERKIT TOTEUTETAVI PÄÄSÄÄNTÖISESTI PIENIKOISINA LUKUUN OTTAMATTA MOOTTORIAJONEUVOLIKENTEEN MERKKEJÄ B5 JA C17

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

**TAMPEREEN KAUPUNKI**  
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

**PUUTARHAKATU**  
VÄLI: HÄMEENPUISTO – VANHANKIRKONPUISTO

II ko. (Tammerkoski)

KATUSUUNNITELMA  
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500

**RAMBOLL** Ramboll Finland Oy  
Kansikatu 5 B  
33100 Tampere  
puh. 020 755 611

Piirt.	O.Suoniemi
Suunn.	O.Suoniemi
Tark.	M.Turkki

Diaarinumero:  
TRE:4063/10.03.02/2024

Tark. Liik.	
Tark. Katu	P. Palmu
Tark. Hule	
Tark. Geo	
Pvm.	11.11.2024

Piir.no: 1/22716/1