



PÄÄLLYSTYMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

	ASFALTTI (AJORATA) / ASFALTTI (KEVYTLIKENEVÄYLÄ)		BETONIKIVEYS RUSKEA/HARMAA 278x138x80mm, TIILLADONTA
	HEINÄISTUTUS kasvuvalusta 400mm / PERENNAISTUTUS kasvuvalusta 300mm		KIVIPAASI PUNARUSKEA h=1.3-2m
	MONIKERROKSELLINEN PENSASISTUTUS, NÄKEMÄALUEILLA MAX. H=0.7. Kasvuvalusta 400-600mm.		KIVIHEITKE #150-300
	NIITTYKYLVO B2/ SEULOTTU METSÄNPÖHJÄ		NUPPAKIVEYS HARMAA 220x140x140mm
	NUPPAKIVEYS 90x90x90mm, PINTA-KÄSITELY LOHKOTTU, TIILLADONTA		

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

	GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS 10 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI
	MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTILIIITYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JKPP/PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOTIETÄÄN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
	UPOTETTU REUNAKIVI, KORKEUS 0..1 CM
	REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
	KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
	UUSI VALAISIN
	HULEVESIKAIVO, RITILÄKANSI
	HULEVESIKAIVO, KITAKAIVO
	LIIKENNEMERKIN JALUSTA
	KADUN LIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEEN REUNASSA TAI REUNAKIVEN YLÄPÄINÄN KORKEUSASEMA, JOS PÄÄLLYSTE RAJOITTUU REUNATUKKEEN
	ISTUTETTAVA PUU. TUETÄÄN KOLMEEN TUKISEIPÄÄSEEN. Kasvuvalusta 1000mm.
	MAHDOLLINEN MAAKIVEN/ SIIRTOLOHKAREEN SIOJITUSALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

ELINKAARENTIE	Ylan päätös:	
	Suunnittelupäätöksen päätös:	§
MYLLYPURO KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPUIRUSTUS 1:500 VÄLI: Myllypuronkadusta pohjoiseen	Muutos	
	Tark.	
	Hyv.	
	Pvm.	7.4.2022
	Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o		
Piir.n:o	1/20197/3	

SITOWISE

Piir.	V-P MÄKINEN
Suunn.	V-P MÄKINEN
Tark.	TAINA KUPARINEN