



RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

- VANHA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 12 CM. PURETTU REUNAKIVI S300 ASENNETAAN UUDELLEEN
- VANHA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. PURETTU REUNAKIVI S300 ASENNETAAN UUDELLEEN
- VANHA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 7 CM. PURETTU REUNAKIVI S300 ASENNETAAN UUDELLEEN MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTTILIITTYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JK+PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK).
- REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN KATULIITTYMIEN KOHDALLA 2,0 METRIN MATKALLA JA TONTTILIITTYMIEN KOHDALLA 1,5 METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, HARMAA LUISKATURREUNAKIVI LR300, NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0/4 CM (JK).
- REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- EROTUSKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN BETONIKIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M, VALKOINEN KÄRTÄNO-KIVI TIILLADONNALLA
- EROTUSKAISTA, KOLMEN KIVEN LEVYINEN LUONNONKIVIRAITA, LEVEYS 0,30 M, HARMAA GRANIITTINOPPAKIVI 90x90x90 MM RIVILADONNALLA
- NYKYINEN LAUTA TAI METALLIAITA
- NYKYINEN PENSASAITA
- AVO-OJA
- NYKYINEN RUMPU
- HULEVESIKAIVO Ø 800 B VARUSTETTUNA Ø 600 MM BETONIKARTIOON SOPIVALLA 40 TN KELLUVALLA KEHYKSELLÄ JA RITILÄKANNELLA
- NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA/POISTETTAVA HULEVESIKAIVO
- NYKYISEN HULEVESIKAIVON RITILÄKANSI KORVATAAN UMPIKANNELLA
- NYKYINEN VALAISINPVLVÄS
- KATUOSOITE

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ TAI PYÖRÄTIE
- SÄVYASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE, PUNAINEN
- MURSKEPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE
- MURSKEPÄÄLLYSTEINEN PIENNAR
- NURMETUS, ARVOVIHERALUEILLA R1, TOIMINTAVIHERALUEILLA R2, KÄYTTÖVIHERALUEILLA R3 JA SUOJA- JA VAIHETTUUSVIHERALUEILLA R4 (RAMS-LUOKITUS)
- NIITY
- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN TONTTILIITTYMÄ, ASFALTOINTI UUSITAN TARVITTAESSA
- BETONIKIVEYS, HARMAA KÄRTÄNO-KIVI TIILLADONNALLA
- BETONIKIVEYS, PUNAMUSTA KÄRTÄNO-KIVI TIILLADONNALLA
- VAROITUSLAATOITUS, VALKOINEN KAHTEN SUUNTAAN URITETTU BETONILAATTA 280x280x80 MM LADOTTUNA REUNAKIVILINJAN SUUNTAISESTI
- NOPPAKIVEYS, HARMAA GRANIITTINOPPAKIVI 90x90x90 MM

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

- U UUSI LIIKENEMERKKI/LIIKENEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SUIJETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
- N NYKYINEN LIIKENEMERKKI/LIIKENEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
- NP NYKYINEN LIIKENEMERKKI/LIIKENEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN
- NS NYKYINEN LIIKENEMERKKI/LIIKENEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SIIRRETTÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
- NP/U NYKYINEN LIIKENEMERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA MERKKI ASENNETAAN NYKYISEN LIIKENEMERKKIPYLVÄSEEN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa.

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

NEKALANTIE
JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE VÄLILLÄ LOKINTAIVAL-KUOKKAMAANTIE
XXIII VIINIKKA

KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500
VÄLILLÄ LOKINTAIVAL-KURJENTAIVAL

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diaarinumero: TRE:x.x.x/x | Tark. Liik. - |
| Tark. Katu | Petri Kievaara |
| Tark. Hule | - |
| Tark. Geo | - |
| Pvm. | 27.11.2023 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Kuntatekniikan suunnittelu | Piirt. - |
| | Suunn. Mikko Kielo |
| | Tark. Jouni Sivenius |

Piir.n:o 1/22063/1