

LINNAINMAA

Uuden ja vanhan asfalttipinnan saumakohta jyrksitään (eri päällystekerrokset porrastetaan)

Suojatien kohdalla reunakivinäkymä 0 cm.

Suoraviisteinen ajoradan korotus, betonielementti. Tyyppi S30\_be\_TRE, suunnitelman 1/20637/2 mukaisesti. Mitoitusnopeus 30 km/h, korkeusero 7 cm. Korotuksen sallittu korkeuspoikkeama on -10.0 mm.

UUSI HEIJASTINPAALU MUSTA / VALKOINEN, ALUMIINI, Ø 70 mm, 900 mm. HEIJASTIN ASENNETAAN LIIKENNEMERKKIPYLVÄÄSEEN

UUSI HEIJASTINPAALU MUSTA / VALKOINEN, ALUMIINI, Ø 70 mm, 900 mm. HEIJASTIN ASENNETAAN LIIKENNEMERKKIPYLVÄÄSEEN

Kitakaivo UFK 150 tai vastaava. Yhdistetään sakkapesälliseen hulevesikaivoon.

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA, AB 16/125
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE, AB 11/100

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

- VANHA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. PURETTU REUNAKIVI ASENNETAAN UUELLEEN
- MADALLETTU VANHA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 3 CM, SUOJATIE KOHDALLA NÄKYMÄ 0 CM. REUNAKIVILINJAN KORKEUSERÖT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
- NYKYINEN JÄTEVESIVIEMÄRI/TARKASTUSKAIVO UMPIKANSISTOLLA
- NYKYINEN HULEVESIVIEMÄRI/TARKASTUSKAIVO UMPIKANSISTOLLA
- NYKYINEN VESIJOHTO/VENTTIILIKAIVO UMPIKANSISTOLLA
- HULEVESIVIEMÄRI Ø 160 PVC SN 8/KITAKAIVO UFK 150 TAI VASTAAVA
- NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANSISTOLLA
- NYKYINEN VALAISINPYLVÄS

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

- NYKYINEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa



TAMPEREEN KAUPUNKI  
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupungiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

LAHTOMÄENKATU

LÄNKINOTKONRAITIN LIITTYMÄ  
LINNAINMAA

KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA

KATUJÄRJESTELY- JA ASEMAPIIRUSTUS 1:250

Ylan päätös:

Suunnittelupäällikön päätös:  
/ §

Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	31.3.2021
Korvaa piir.n:o	
Ark.n:o	

Kuntatekniikan suunnittelu

Piirt.	Anne Järvinen
Suunn.	Elina Palovuori
Tark.	Petri Keivaara

Piir.n:o 1/20923/13