

- Asfaltti, ajorata
- Asfaltti, jalkakäytävä ja pyörätie
- Asfaltti, pyörätie, puinainen korostusväri
- Betonikivi, punainen
- Nurmi
- Reunatuki
- Reunatuki
- Portaat
- Tukimuri
- Kaide
- Raide
- Lisäraidevaraus

Viinikankadun liikennejärjestelyt suunniteltava erikseen P-Hämpin laajennuksen sisäänajon pohjoispuolella

JK 2,20 m
 Erotuskaista 0,30 m
 PP 2,50 m
 Erotuskaista 0,75 m
 Ajoina 14,00 m
 Erotuskaista 0,75 m
 JK+PP 3,00 m


JK 2,50 m
 Erotuskaista 0,30 m
 PP 2,50 m
 Erotuskaista 2,50 m
 Ajoina 7,00 m
 Välikaista 2,75 m
 Ajoina 10,25 m

JK 2,25 m
 Erotuskaista 0,30 m
 PP 2,25 m
 Erotuskaista 0,50 m
 Ajoina 3,20 m kääntymisen
 Ajoina 3,40 m
 Ajoina 3,40 m
 Ajoina 3,40 m
 Välikaista 3,00 m
 Ajoina 14,85 m
 Erotuskaista 2,10 m
 JK+PP 3,50 m

Etelän suunnan ajokaistojen leveydet Ratapihankadun ja Viinikankadun sillan välillä 3,4m, jotta JK ja PP mahtuvat sillalle. Viinikan liittymässä kaistaleveydet 3,5m

JK ja PP siirto kaumaksi liittymästä

Varautuminen kolmanteen ajokaistaan



Rakennuskohteen nimi ja osoite		Pinnustuksen sisältö		Mittakaavat
Viinikankadun ja Ratapihankadun AVS		Asemapiirustus		1:1000
Viinikankadun ja Ratapihankadun liittymä		Viinikankatu - Ratapihankatu		
Tampereen kaupunki		Suunn.ala	Työnnumero	Piir.no
Päiväys	Suunnittelija	LKT		Muutos
PAIVAYS 25.1.2021	Tero Backman			Liite 1