

KAUKAJÄRVI

Nykyinen saareke poistetaan, uuden saarekkeen reunakivinäkömä on enintään 4 cm. Suojatiellä reunakivinäkömä on 0 cm.

Suojatien kohdalle varoitettava luonnonkivilaatta, 2 riviä.

Nykyinen saareke poistetaan, uuden saarekkeen reunakivinäkömä on enintään 4 cm. Suojatiellä reunakivinäkömä on 3 cm ja pyörätieellä 0 cm.

Pysäkin kohdalla kahden valkoisen betonikiven raita reunakiven viereen. Betonikiviraidan kohdalla reunakivinäkömä on 10 cm.

Luiskan alareuna. Puut poistetaan rajatulta alueelta. Tilalle istutetaan uusia puita

Pysäkki 4032 siirretään. Pysäkki 4034 Yrjöläntien eteläpuolelta yhdistetään tähän.

Pysäkki poistetaan. Pysäkki 4034 yhdistetään pysäkin 4032 kanssa Yrjöläntien pohjoispuolella

Nykyinen saareke poistetaan, uuden saarekkeen reunakivinäkömä on enintään 4 cm.

PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

	ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
	ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE
	BETONIKIVEYS / NOPPAKIVEYS
	VAROITUSALUE SUOJATIENTEEN
	NUPUKIVEYS
	NURMETUS

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

	GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. RAAKAREUNAKIVI S170, KURUN HARMAA
	MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, S170, KURUN HARMAA. REUNAKIVINÄKYMÄ 3 CM. REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ, TASOON UPOTETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, S170, KURUN HARMAA. REUNAKIVINÄKYMÄ 0 CM. REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ, GRANIITTINEN LUISKAREUNAKIVI, NÄKYMÄ 0/4 CM. RAAKAREUNAKIVI LR170, KURUN HARMAA. YLIAJETTAVAN NUPUKIVEYKSEN REUNA
	JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIENTEEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
	UUSI / NYKYINEN HULEVESIKAIVO
	NYKYINEN VALAISINPYLVÄS, METALLIPYLVÄS
	KATUOSOITE

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

U	UUSI LIIKENNEMERKKI SIOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
NS	NYKYINEN LIIKENNEMERKKI SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
NP	NYKYINEN LIIKENNEMERKKI SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
NP/U+S	NYKYINEN LIIKENNEMERKKI POISTETAAN JA VASTAAVA UUSI MERKKI SIOITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
NP/U	NYKYINEN LIIKENNEMERKKI POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA MERKKI ASENNETAAN NYKYISEEN LIIKENNEMERKKIPYLVÄSEEN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa



TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

JUVANKADUN JA YRJÖLÄNTIEN LIITTYMÄ

PYSÄKKI- JA LIITTYMÄJÄRJESTELYT

KAUKAJÄRVI

KATUSUUNNITELMA
KATUJÄRJESTELYPiIRUSTUS 1:500
TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:100

Kuntatekniikan suunnittelu

Piirt.	Elina Palovuori
Suunn.	Elina Palovuori

Piir.n:o 1/23279/1

