



- PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
  - ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE
  - BETONIKIVEYS HARMAA, ISO SAUVAKIVI 278x138x80 MM, TIILLADONNALLA
  - BETONIKIVEYS VALKOINEN (VAROTUSALUE), ISO SAUVAKIVI 278x138x80 MM, TIILLADONNALLA
  - BETONIKIVEYS PUNAMUSTA, ISO SAUVAKIVI 278x138x80 MM, TIILLADONNALLA
  - NOPPAKIVEYS, HARMAA GRANITTIPOPPAKIVI 100x100x100 MM
  - SORA / MURSKA PÄÄLLYSTEINEN AJOYHTEYS/KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ
  - ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN TONTTI / TONTTIUUTIMA, ASFAALTOINTI UUSITAIAN NURMETUS, PUUSTOALUEILLA NURMIKKO A2, MUILLA KATUHERALUEILLA NURMIKKO A3 InfraRYL 2010
- RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 8-12 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S300/S170
  - MADALLETU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTTIUUTIMISSA ENINTÄÄN 3 CM, SUOJATEIDEN (KRP/PP) JA HIDASTUSTOISSYIN YHTEYDESSÄ 0 CM TAI ENINTÄÄN 3 CM (Kä). REUNAKIVILINJAN KORKEUSROT TASOITETAAN METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
  - JALANKULKU- JA PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
  - EROTUSKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN BETONIKIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M, VALKOINEN KARTANO-KIVI TIILLADONNALLA
  - EROTUSKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN LUONNONKIVIRAITA, LEVEYS 0,20 M, HARMAA GRANITTIPOPPAKIVI 90x90x90 MM RIVILADONNALLA
  - GRANIITTINEN LUISKATU REUNAKIVI, NÄKYMÄ 4 CM, KURUN HARMA RISTIPÄÄHAKATTU
  - REUNAKIVILINJA/VÄYLÄN REUNALINJA
  - PYSÄKKIKAIDE, KORKEUS 0,9 M.
  - VALAISINVAUJERI JA VALAISIN
  - VALAISIN / VAJERIVALAISIN
  - NYKYINEN VALAISINPVLVÄS / NYKYINEN VAJERIVALAISIN
  - LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ
  - LIIKENNEVALO-/YHTEISKÄYTTÖPVLVÄS
  - NYKYINEN LIIKENNEVALO-/YHTEISKÄYTTÖPVLVÄS
  - POISTETTAVA NYKYINEN LIIKENNEVALO-/YHTEISKÄYTTÖPVLVÄS
  - KATUOSOITE
  - NYKYINEN RITILÄKANTINEN HULEVESIKAIVO
  - RITILÄKANTINEN HULEVESIKAIVO
  - NYKYINEN PUU TAI PENSAS, SÄILYTETTÄVÄ / POISTETTAVA PUU
  - POISTETTAVA RAKENNE
  - AJOYHTEYS TONTILLE / NYKYINEN AJOYHTEYS TONTILLE POISTETAAN KÄYTÖSTÄ
  - POLLARI, HARMAA GRANITTIINEN RISTIPÄÄHAKATTU LIERIÖPOLLARI
- LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- UUSI LIIKENNEMERKKIPVLVÄS MERKKEINEN SUOJITETAAN OSOITETTUUN PAKKAAN
  - LIIKENNEMERKIT TOTEUTETAAN UUDEN TIELIIKENNELIN MUKAISESTI
- Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

**Tampereen kaupunki** **Kaupunkiympäristön kehittäminen**

**PIRKANKATU**  
VÄLI: TIPOTIE - SANTALAHDENTIE

IV ko. (Amuri A), V ko. (Amuri B) ja VII ko. (Pyykinrinne)

KATUSUUNNITELMA  
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500, VÄLI TIPOTIE - SANTALAHDENTIE

SWECO Sustainable engineering and design

Piirt.	Tero Mäkinen	Piir.	Tero Mäkinen
Suunn.	Tero Mäkinen	Tark.	Jukka Heinenen

Ylan päätös: /  
Suunnittelupäällikön päätös: §

Muutos	
Tark.	
Hyv.	
Pvm.	7.4.2021
Korvaa piir.no	
Ark.no	

1/21336/1