




























PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYKSET:

-  ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA, AB 16/100 SEKÄ ABK 22/125
-  ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ JA PYÖRÄTIE, AB 11/100
-  ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN TONTTILIITYMÄ, ASFALTOINTI UUSITTAAN
-  NOPPAKIVEYS, HARMAA GRANIITINOPPAKIVI 90x90x90 MM
-  BETONILAATOITUS, MUSTA PESUBETONI PINTA, ESIM. KIILI BETOON P101 280x280x80 MM RUUTULADONNALLA
-  GRANIITINUPUKIVEYS, KURUN HARMAA/MUSTA/PUNARUSKEA 210x130x140 MM TIILILADONNALLA
-  LUONNONKIVILAATTA, MUSTA/VALKOINEN, 220x140x80 MM TIILILADONNALLA
-  VALKOINEN BETONINEN VAROITUSLAATTA
-  GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. KURUN HARMAA RAAKAREUNAKIVI S200/S300
-  GRANIITTINEN PAASIKIVI, NÄKYMÄ 35 CM. KURUN HARMAA POLTETTU S300
-  GRANIITTINEN PAASIKIVI, NÄKYMÄ 3-35 CM. KURUN HARMAA POLTETTU S300
-  MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTTILIITYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JK+PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNA-KIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ, S170/S200
-  MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, HARMAA LUISKATUREUNAKIVI LR200. NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0/4 CM (JK).
-  MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, HARMAA LUISKATUREUNAKIVI LR300. NÄKYMÄ SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0/4 CM (JK).
-  TASOON UPOTETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 CM. KURUN HARMAA RAAKAREUNAKIVI S200/S300
-  EROTUSKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYINEN BETONIKIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M, VALKOINEN KÄRTÄNO-KIVI TIILILADONNALLA
-  REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
-  JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
-  EROTUSKAISTA, LUONNONKIVIRAITA, GRANIITINOPPAKIVI 90x90x90 MM, KURUN HARMAA, LEVEYS 0,50 M
-  KAIDE (RAITOTIEPYSÄKKI)
-  RAITOTIEN KISKOT
-  NYKYINEN POLLARI
-  POLLARI
-  UUSI VALAISIN

LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

- U UUSI LIIKENNEMERKKI/LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SIOJITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
- N NYKYINEN LIIKENNEMERKKI/LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
- NS NYKYINEN LIIKENNEMERKKI/LIIKENNEMERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24 tasokoordinaatistoa ja N2000 korkeuskoordinaatistoa.

	 <b>TAMPEREEN KAUPUNKI</b> KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	Ylan päätös:	
		Suunnittelupäällikön päätös: / §	
<b>INSINÖÖRINKATU</b> Väli: Lindforsinkatu–Teekkarinkatu  KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 HERVANTAKESKUKSEN RAITOTIEPYSÄKKI		Muutos	
		Tark.	Antti Uotila
		Hyv.	
		Pvm.	23.1.2026
		Korvaa piir.n:o	
		Ark.n:o	
		Piirt.	A. Perkonioja
		Suunn.	F. Lippo
		Tark.	J. Heinonen
		Piir.n:o	1/23033/1

Jk (nyk)	2,00
Erotuskaista (nyk)	0,28
Pp (nyk)	2,00
Erotusalue	0,50
Raitiotie (nyk)	3,00
Odotustila	3,47
Ajorata	6,50
Odotustila	3,25
Erotusalue	0,27
Pp	2,00
Erotuskaista	0,28
Jk (nyk)	167

Jk (nyk)	2,00
Erotuskaista (nyk)	0,28
Pp (nyk)	2,00
Erotusalue	0,50
Raitiotie (nyk)	3,00
Odotustila	3,48
Ajorata	6,50
Tonttiliitymä	7,53

