



PÄÄLLYSTYMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

	ASFALTTI (AJORATA) / ASFALTTI (KEVYLUIKKEENVÄYLÄ)		BETONIKIVEYS RUSKEA/HARMAA 278x138x80mm, TIILILADONTA
	MONIKERROKSELLINEN PENSASISTUTUS, NÄKEMÄALUEILLA MAX. H=0.7.Kasvustusta 400-600mm.		BETONIKIVEYS VALKOINEN, VAROITUSRAITA PYSÄKEILLÄ 278x138x80mm, TIILILADONTA
	NIITYTYKYLÖ B2/SEULOTTU METSÄNPÖHJÄ		KALLIOLEIKKAUS / RIKOTTU KALLIOLEIKKAUKSEN PINTA
	NYKYINEN, SÄILYTETTÄVÄ KASVILLISUUS		KIVITUIKKA
	NOPPAKIVEYS 90x90x90mm, PINTAKÄSITTELY LOHKOTTU, TIILILADONTA		

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

	GRANIITINEN REUNAKIVI, KORKEUS 10 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI		AVO-OJA
	MADALLETTU GRANIITINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONTILIIITYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JKPP/PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ		HULEVESIKAIVO, KITAKAIVO
	REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYTEEN REUNA)		ROSKA-ASTIA
	KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN REUNALINJA (PÄÄLLYTEEN REUNA)		
	KAIDE, 2-PUTKIOHTEINEN TIEKAIDE		
	KAIDE, YHDISTETTY TIE JA KEVYEN LIIKENTEEN KAIDE		
	UUSI VALAISIN		
	LIKENNEMERKIN JALUSTA		
	KADUN LIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYTEEN REUNASSA TAI REUNA-KIVEN YLÄPINNAN KORKEUSASEMA, JOS PÄÄLLYSTE RAJOITUU REUNATUKEEN		
	ISTUTETTAVA PUU. TUETAAN KOLMEEN TUKISEPÄÄSEEN. Kasvustusta 1000mm.		

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito	
	ELINKAARENTIE	Ylän päätös: _____ Suunnittelupäätöksen päätös: _____ §
MYLLYPURO KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 VÄLI: Kolmenkulmantie – Metsä-Tapion Polku (pl 700)	Muutos _____ Tark. _____ Hyv. _____ Pvm. 7.4.2022 Korvaa piir.n:o _____ Ark.n:o _____	Piirt. V-P MÄKINEN Suunn. V-P MÄKINEN Tark. TAINA KUPARINEN
	Piir.n:o 1/20197/1	