



- LIIKENTEENOHAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- U UUSI LIIKENNE-MERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SUIJOTETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
 - N NYKYINEN LIIKENNE-MERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
 - NU NYKYINEN LIIKENNE-MERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN POISTETAAN JA VASTAAVAT UUDET ASENNETAAN ENTISELLE PAIKALLE
 - NS NYKYINEN LIIKENNE-MERKKIPYLVÄS MERKKEINEEN SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN

- PAALLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
 - VÄRIASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA, PUNASÄVYINEN
 - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTTÄVÄ
 - BETONIKIVEYS, HARMAA KARTANO-KIVI TIILILADONNALLA
 - NUPUKIVEYS, HARMAA GRANIITTINUPUKIVI 220x140x140 MM
 - NYKYINEN NOPPAKIVEYS
 - NURMETUS, PUUSTOALUEILLA NURMIKKO A2, MUILLA KATUVIHERALUEILLA NURMIKKO A3 JA LUISISSA MAISEMANURMI 1 (Infrayl 2010)
 - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN TONTTILIITYMÄ, ASFALTOINTI UUSITTAAN
 - GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. NYKYINEN REUNAKIVI ASENNETAAN UUELLEEN. KAARREKIVET UUSISTA REUNAKIVISTA, HARMAA
 - MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI. NYKYINEN REUNAKIVI ASENNETAAN UUELLEEN, NÄKYMÄ TONTTILIITYMÄSSÄ 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PAISSA
 - TASOIN UPOTETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 CM. NYKYINEN REUNAKIVI ASENNETAAN UUELLEEN
 - JALKAKÄYTTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
 - YHDEN / KAHDEN KIVEN LEVYINEN LUONNONKIVIRAITA HARMAA GRANIITTINUPUKIVI 220x140x140 MM RIVILADONNALLA HULEVESIKAIVO Ø 800 B VARUSTETTUNA Ø 600 MM BETONIKARTIOON SOPIVALLA 40 TN KELLUVALLA KEHYKSellä JA RITILÄKANSISTOLLA / KITAKANSISTOLLA NYKYINEN HULEVESIKAIVO / NYKYINEN POISTETTAVA HULEVESIKAIVO
 - NYKYINEN / UUSI RÄNNIKAIVO
 - LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITYMÄ / SIIRRETTÄVÄ OPASTINPVLVÄS
 - VALAISINPVLVÄS
 - NYKYINEN SÄILYTETTÄVÄ PUU
 - KATUOSOITE
 - PENKKI JA ROSKA-ASTIA

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito

SOTKANKATU IV ko. (AMURI A) ja V ko. (AMURI B)		Ylan päätös:
KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPiIRUSTUS 1:500		Suunnittelupäällikön päätös: / §
RAMBOLL Ramboll Finland Oy Kansikatu 5 B 33100 Tampere puh. 020 755 611	Piirt. E.Ränkman Suunn. E.Ränkman, S.Tammilehto Tark. K.Lappalainen	Muutos
		Tark. Hyv.
		Pvm. 31.5.2022
		Korvaa piir.n:o
		Ark.n:o
		Piir.n:o 1/21799/1