



Ajorata	10.50
Erotusalue	1.40
Raitiotie	6.50
Erotusalue	2.78
Ajorata	4.50
Erotusalue	0.75
Ajorata	3.00
Erotusalue	0.28
Erottelukaista	2.50
Jalkakäytävä	1.30
Levähdys paikka	

Yhdistetty jkpp	3.00
LA-pysäkin odotustila	3.00
Linja-autopysäkki	3.00
Ajorata	4.00
Pysäkkilaituri	3.50
Raitiotie	6.06
Pysäkkilaituri	3.50
Ajorata	6.75
Erotusalue	0.75
Pyörätie	3.00
Erottelukaista	0.28
Jalkakäytävä	2.50

- MERKINTÖJEN SELITYKSET**
- PÄÄLLESTÄMÄT:**
- ASFAALTIPÄÄLLESTYS AJORATA.
 - ASFAALTIPÄÄLLESTYS JALKAKÄYTTÄVÄ, PYÖRÄTIE tai YHDISTETTY JALKAKÄYTTÄVÄ JA PYÖRÄTIE.
 - VÄRIASFAALTIPÄÄLLESTYS PYÖRÄTIE. Punainen.
 - KIVITUHKAPÄÄLLESTYS
 - NURMETUS. Rakennettu viheralue./ NIITTYNURMI tai NITTY. Avoin viheralue.
 - BETONIKIVIES. Harmaa/musta betoninen sauvakivi 278x138x80 mm tiilidonnalla.
 - NUPUKIVIES. Harmaa graniittinupu 220x140x140 mm tiilidonnalla.
 - NOPPAKIVIES. Harmaa graniittinoppa 90x90x90 mm tiilidonnalla.
- LIIKENTEENOHJAUS:**
- LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ.
- KUIVATUS:**
- RUMPU.
 - HULEVESIKAVO RITILÄ-/KITAKANSISTOLLA.
- RAKENTEET:**
- HUUO. Reunakivi ja esteettömyysratkaisujen esitystapa yksinkertaistettu ja tarkennettu muokkauksissa vihreässä.
 - REUNAKIVI. Näkyvä 6-10 cm.
 - MADALLETTU REUNAKIVI. Näkyvä tonttiyhdytymien ja suojeleiden yhteydessä enintään 3 cm, pyöräily- ja esteettömyyden erikoistason ylläpidossa 0 cm.
 - LUSKATU REUNAKIVI. Näkyvä 0/4 cm.
 - TASOON UPOTETTU REUNAKIVI. Näkyvä 0 cm.
 - PAASIKIVI. Näkyvä 35 cm tai tapauskohtaisesti.
 - Reunatuet harmaasta graniitilla, lohkettu rakoreunakivi tai poltettu graniittipössi. Reunakivien korkeuserot tasataan noin metrin matkalla alustuskajujen päissä.
 - AJORADAN REUNAKIVETON REUNALINJA.
 - JALKAKÄYTTÄVÄN tai PYÖRÄTIE PÄÄLLESTYSEN REUNA.
 - JALKAKÄYTTÄVÄN JA PYÖRÄTIE EROTAVAN KAHDEN BETONIKIVEN RAJA. Leveys 0,28 m. Välikainen sauvakivi 278x138x80 mm tiilidonnalla.
 - SUOJATIE KOHDAN OSOITTAVA 3 NOPPAKIVEN RAJA.
 - RAITIOITE. KIINTORAIDE ASFAALTI-/KIVIES-PÄÄLLESTYKSELLÄ/NURMETUKSELLA.
 - SÄHKÖNSYÖTÖASEMA.
 - UUSI/NYKYINEN RATA-SÄHKÖPÖLYLÄS.
 - VALAISIN, JSR-YHTEISKÄYTTÖVALAISIN / LIIKENNEVALO- tai YHTEISKÄYTTÖPÖLYLÄS.
 - NYKYINEN VALAISIN, / NYKYINEN LIIKENNEVALO- tai YHTEISKÄYTTÖPÖLYLÄS.
 - ISTUTETTAVA LEHTIPUU.
 - NYKYINEN SÄILYVÄ LEHTI-/HAVUPUU./ SIIRRETTÄVÄ tai POISTETTAVA PUU.
 - PYSÄKKIKATOS.
 - PYSÄKKIKAADE.
 - JALANKULLIN- JA PYÖRÄILYVÄYLÄN KAIDE. KORKEUS 1100 MM. HARVA AVOKAADE AJOURITTEILLA.
 - KAPEA/LEVEÄ POLKUPYÖRÄKAARITELINE. ASENNUSVÄLI 1,0 M.
 - KADUN LUKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLESTYSEN REUNASSA TAI REUNAKIVEN YLÄPÄÄN KORKEUSASEMA, JOS PÄÄLLESTYS RAJOITTUU REUNATUKEEN.

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

HEIKKILÄNKATU
Väli: Teiskontie (v12) - Aitolahdentie

PAPPILA
KATUSUUNNITELMA
KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500

Yllön päättös:		
Suunnittelupöytäkirjan päättös:		
Muutos	x	
Tark.	x	
Hyv.		
Pvm.	5.8.2024	
Korvaa piir.no		
Ark.no		

12000+0500
pk(3000) + 2449750
pato10%
ym-8
ist-5
hule-9
jk-8
1ap/50m²
ro-7913-1

Pyhäjärventie (V19)
Pyhäjärventie (V12) - Aitolahdentie

1/22504/2