



AO  
II  
250  
ym-115

5426

A

1000  
sj-11

s-piha

102,0

t I  
atp

102,5

102,51

102,35

102,9

HENK.K. 5 AP

HUOLTO JÄTE

Rak 1  
+106.790 IVKH -krs  
+102.600 1.krs

TUPLARYHMA

7 AP SAATTO  
+ 1 LE-AR

Rak 3  
VAUNUVAR, PP-VAR

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI  
ILTAKÄYTTÖ

5426

pk

1100  
AIDATTU PIHA  
34 m² / LAPSI

YS-11

s-16

I var  
200

Rak 2  
ULKOTILUVAVAR.

104,4

104,3

105

105,4

200

RAKENNUSOIKEUS 1100 kem<sup>2</sup> PÄIVÄKOTIRAKENNUSALALLA.  
VARSTOALALLA 200 kem<sup>2</sup>. SIELLÄ ULKOVARASTOT.

PÄIVÄKOTIRAKENNUKSEN KERROSALA 1139 kem<sup>2</sup>  
KERROSALASTA VOI VÄHENTÄÄ YLEISIIN TILOIHIN AVAUTUVAT TEKNISET TILAT  
SEKÄ ULKOSEINÄN 250mm YLITTÄVÄ OSUUS  
-TEKNISET TILAT LJK, SPK, TELE, JK:t 30m<sup>2</sup>  
-250mm YLITTÄVÄ OSUUS 16 m<sup>2</sup>  
RAKENNUSOIKEUDELLINEN KERROSALA 1093 kem<sup>2</sup>