



- PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS**
- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA / ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTTÄVÄ TAI PYÖRÄTIE / VÄRIASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE TAI PYÖRÄKADUN AJORATA, VÄRI PUNAINEN
 - BETONIKIVI-/LAATTAPÄÄLLYSTEINEN KÄVELYKATU TAI JALKAKÄYTTÄVÄ, VAALEANHARMAA SAUVAKIVI 418x138x80 mm JA 278x138x80 mm, SEKALADONTA / HARMAA SILEÄ BETONILAATTA 278x278x80 mm, RUUTULADONTA
 - BETONIKIVIIPÄÄLLYSTEINEN KÄVELYKATU TAI JALKAKÄYTTÄVÄ TONTTIALUEELLA, VAALEANHARMAA SAUVAKIVI / VAALEANHARMAA JA VAALEANRUSKEA SAUVAKIVI 418x138x80 mm JA 278x138x80 mm, SEKALADONTA
 - BETONIKIVIIPÄÄLLYSTEINEN EROTUSALUE, HARMAA SAUVAKIVI 278x138x80 mm, TIILILADONTA, KIVEYSEN REUNOIHIN JUOKSUKIVIRAITA, LEVEYS 1 KIVI (0.14 m)
 - LUONNONKIVIIPÄÄLLYSTEINEN EROTUSALUE, HARMAA GRANIITTINUPU 220x140x140 mm, TIILILADONTA, KIVEYSEN REUNOIHIN JUOKSUKIVIRAITA, LEVEYS 1 KIVI (0.14 m), PÄÄTTYIN JA JUURISTORTILÄN YMPÄRILLÄ 2 KIVEÄ (0.28 m)
 - ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN / BETONIKIVI- TAI -LAATTAPÄÄLLYSTEINEN / KIVITUHKA-, SORA- TAI MURSKEPÄÄLLYSTEINEN TONTTIILUUTIMÄ, PÄÄLLYSTE SÄILYY ENNALLAAN TAI UUSITTAAN TARVITTAESSA

- RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS**
- UUSI / VANHA UUDELLEEN ASENNETTAVA REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 cm, HARMAA GRANIITTINEN RAAKAREUNAKIVI S300
 - UUSI / VANHA UUDELLEEN ASENNETTAVA MADALLETTU REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTTIILUUTIMIEN JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ ENINTÄÄN 3 cm (JK) TAI 0 cm (JK-PP), KORKEUSERO TASATAAN NOIN YHDEN METRIN MATKALLA, HARMAA GRANIITTINEN RAAKAREUNAKIVI S300, KÄVELYKADULLA S170
 - MADALLETTU REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0/4 cm, HARMAA GRANIITTINEN LUISKATTUREUNAKIVI LR300
 - TASOON UPOTETTU REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 cm, HARMAA GRANIITTINEN RAAKAREUNAKIVI S300, HIDASTEISSA S170
 - JALKAKÄYTTÄVÄN TAI PYÖRÄTIE REUNALINJA JA PÄÄLLYSTEEN REUNA
 - VAROITUSALUE SUOJATIEN YHTEYDESSÄ (ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO), LEVEYS 1 LAATTA (0.28 m), VALKOINEN KAHTIEN SUUNTAAN URATTU BETONILAATTA 278x278x80 mm
 - BETONIKIVIRAITA (VELLAMONKATU), LEVEYS 2 KIVEÄ (0.28 m), VALKOINEN SAUVAKIVI 278x138x80 mm, TIILILADONTA
 - SUOJATIEN KOHDAN OSOITTAVA HUOMIORAITA (ESTEETTÖMYYDEN ERIKOISTASO), LEVEYS 3 KIVEÄ (0.30 m), HARMAA LÖHKÖTTU GRANIITTINOPPA 90x90x90 mm, TIILILADONTA
 - HULEVESIKOURU, HARMAA BETONIKOURULAATTA 415x415x80 mm
 - HULEVESIKAIVO RITILÄKANNELLA / RÄNNIKAIVO / NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITILÄKANNELLA
 - JALKAKÄYTTÄVÄN JA PYÖRÄTIE SYMBOLIILTA
 - LED-VALAISIN JA METALLIPYLVÄS / NYKYINEN VALAISINPYLVÄS
 - LIIKENNEVALO-OHJATTU LIITTYMÄ
 - POLKUPYÖRÄTILINEET JA PYSÄKÖINTIPAikkojen LUKUMÄÄRÄ / ISTUSKELUPENKKI
 - KATUPUU, LAJI KRIMINLEHMUS (Tiila x euchlora), JUURISTORTILÄ 1.5 x 1.5 m / MATALA KATUPUU, LAJI KORISTEOMENAPUU (Malus, eri lajeja), JUURISTORTILÄ 1.5 x 1.5 m / ISTUTUSALLAS 3 x 3 m
 - KADUN LUKUMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEEN REUNASSA, TAI REUNAKIVEN YLÄPinnan KORKEUSASEMA, JOS PÄÄLLYSTE RAOITTU REUNATUKKEEN
 - 25 KATUALUEEN RAJA JA OSOITENUMERO

- LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS**
- KAIKKI NYKYISET LIKENNEMERKIT PVLVÄINEEN POISTETAAN SUUNNITTELUALUEELTA, ELLEI TOISIN MAINITTU.
- U UUSI LIKENNEMERKKIPYLVA MERKEINEEN SUOJITETAAN OSOITETTUUN PAKKAAN
 - NS NYKYINEN LIKENNEMERKKIPYLVA MERKEINEEN SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAKKAAN
 - NU NYKYINEN LIKENNEMERKKI POISTETAAN JA UUSI VASTAAVA ASENNETAAN OSOITETTUUN PAKKAAN

LUONNOS

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE		Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
TAMMELANKATU 21737 VALI: SALHOJANKATU – KALEVAN PUUSTOTIE		Ylan päätös:
SALHOJANKATU 21738 VALI: ITSENÄISYDENKATU – ILMARINKATU		Suunnittelupäällikön päätös:
ILMARINKATU 21739 VALI: SALHOJANKATU – KALEVAN PUUSTOTIE		Muutos / §
XVI-ko. (TAMMELA B) KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500		Pvm. 12.09.2022
Ramboll Finland Oy Kansikatu 5 B 33100 Tampere puh. 020 755 611		Piir. A.Nyhammar Suunn. E.Ränkman, A.Nyhammar Tark. *LUONNOS*
Piir.n:o 1/21737/1 Suunn.n:o 1/21738/1 Tark.n:o 1/21739/1		Ark.n:o