



PÄÄLLYSTYSMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

	ASFALTI (AJORATA) / ASFALTI (KEVYTLIKENNÄVÄYLÄ)		BETONIKIVEYS RUSKEA/HARMAA 278x138x80mm, TIILILADONTA
	HEINÄISTUTUS kasvuvalusta 400mm / PERENNAISTUTUS kasvuvalusta 300mm		BETONIKIVEYS VALKOINEN, VAROITUSRAITA PYSÄKEILLÄ 278x138x80mm, TIILILADONTA
	NIITYKYLVÖ B2/ SEULOTTU METSÄNPOHJA		KIVIPAASI PUNARUSKEA h=1.3-2m
	MONIKERROKSELLINEN PENSAASISTUTUS, NÄKEMÄALUEILLA MAX. H=0.7.Kasvuvalusta 400-600mm.		KIVITUHKA
	NYK. KASVILLISUUS		KIVIHETOKE #150-300
	NOPPAKIVEYS 90x90x90mm, PINTAKÄSITTELY LOHKOTTU, TIILILADONTA		NIIPUKIVEYS HARMAA 220x140x140mm

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

	GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS 10 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS TONNILLITTYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ 0 CM (JKP/PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (JK). REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ		AVO-OJA
	UPOTETTU REUNAKIVI, KORKEUS 0..1 CM		HULEVESIKAIVO, KITAKAIVO
	REUNAKIVETÖN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)		ROSKA-ASTIA
	KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)		
	KAIDE, TIEKAIDE		
	KAIDE, YHDISTETTY TIE JA KEVYEN LIIKENTEEN KAIDE		
	UUSI VALAISIN		
	HULEVESIKAIVO, RITILÄKANSI		
	LIKENNEMERKIN JALUSTA		
	KADUN LIIKÄMÄÄRÄIN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEEN REUNASSA TAI REUNA- KIVEN YLÄPINNAN KORKEUSASEMA, JOS PÄÄLLYSTE RAJOITTUU REUNATUKKEEN		
	ISTUTETTAVA PUU. TUETAAN KOLMEEN TUKESIPÄÄSEEN.Kasvuvalusta 1000mm.		
	MAHDOLLINEN MAAKIVEN/ SIIRTOLOHKAREEN SUOITUSALUE		

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE		Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito	
ELINKAARENTIE		Ylan päätös: Suunnittelupäällikön päätös: §	
MYLLYPURO KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPiIRUSTUS 1:500 VÄLI: Metsä Tapion Polku (pi 700) - Myllypuronkatu		Muutos Tark. Hyv. Pvm. 7.4.2022 Korvaa piir.n:o	
		Ark.n:o Piir.n:o 1/20197/2	