



- MERKINTÖJEN SELITYKSET**
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
 - ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTTÄVÄ
 - BETONIKIVEYS, 278x138x80, HARMAA, TILILADONTA
 - NOPPAKIVEYS, LOHKOTTU HARMAA GRANIITINOPPAKIVI 90x90x90 mm
 - GRANIITIREUNAKIVI (S300), HARMAA, KORKEUS 10 CM
 - UPOTETTU GRANIITIREUNAKIVI (S300), HARMAA, KORKEUS 0 CM
 - NS
 - NYKYISEN VALAISINPVLÄÄN SIIRTO PVLÄSALUSTAN KUNTO PITÄÄ TARKISTAA JA PÄIVITTÄÄ TER-VERSIOON

- LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- U UUSI LIIKENNERKIPYLÄS MERKKEINEEN SUOJITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
 - N NYKYINEN LIIKENNERKIPYLÄS MERKKEINEEN SÄILYY ENNALLAAN
 - NU NYKYINEN LIIKENNERKIPYLÄS MERKKEINEEN POISTETAAN JA VASTAAVAT UDEET ASENNETAAN ENTISELLE PAIKALLE
 - NP NYKYINEN LIIKENNERKIPYLÄS MERKKEINEEN POISTETAAN
 - NS NYKYINEN LIIKENNERKIPYLÄS MERKKEINEEN SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
 - NU+S NYKYINEN LIIKENNERKIPYLÄS MERKKEINEEN POISTETAAN JA VASTAAVAT UDEET ASENNETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
 - NP/U NYKYINEN LIIKENNERKIPYLÄS POISTETAAN JA UUSI KORVAAVA MERKKI ASENNETAAN NYKYISEEN LIIKENNERKIPYLÄSSEEN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

KALEVANTIE	22520	Ylan päätös:
VÄLI: SALHOJANKATU-TILHENTIE		Suunnittelupäällikön päätös:
		§
KALEVANHARJU XVIII, KALEVANRINNE XIX, JÄRVENSIVU		Muutos
		Tark.
		Hyv.
		Pvm. 20.5.2024
		Korvaa piir.n:o
KATU- JA RAKENUSSUUNNITELMA SUOJATIEJÄRJESTELYT		Ark.n:o
ASEMPIIRUSTUS, VÄLI: TAKOJANKATU-TILHENTIE 1:500		Piirt. Antti Ollila
		Suunn. Antti Ollila
		PP. Valterti Brothers
WSP Finland Oy		Piir.n:o 1/22520/2

Hidasteiden graniittikivet ja shakkiruudutukset asennetaan uudelleen siten, että hidasteen suojatien puoleiset yläreunat lasketaan esitetyn mukaisiin korkeustasoihin. Hidasteen alareunojen asfaltin puoleiset korkeustasot säilyvät ennallaan. Asennus maakosteaan betoniin.

Poistettavan merkin sijainti Kalevantien valaisinpylväessä n. 40 m ennen liittymää.

Valaisin siirretään 3 m itään.

Suojatien kaikki reunatuet uudelleen asennetaan muuttuneiden korkeustasojen mukaisesti siten, että suojatien kohdalla näkyvän osuuden korkeus h=0 cm. Jkpp:n päällyste uusitaan ja yhteysovitetään muuttuneen tasauksen mukaisesti.

ajokaista 3,5 m
suikualue 2,0 m
ajokaista 3,25 m
ajokaista 3,25 m
jk+pp.n. 2,6 m (nyk.)

odotustila 1,5 m
ajokaista 3,5 m
keskisaareke 2,5 m
ajokaista 3,0 m
ajokaista 3,0 m
jk+pp.n. 2,6 m (nyk.)

Uusi tynnyhidaste. Heijastinpaalu asennetaan ajokaistan vasemmalle puolelle.

Ajoratamerkintä toteutetaan keskelle ajokaistaa.

Heijastinpaalu. Asennus ajoradan itäreunaan

Uudet tynnyhidasteet (2 kpl)

Suojatiemaalaukset poistetaan

Vanhat suojatiemaalaukset poistetaan