



- PÄÄLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- ASFALTIPÄÄLYSTEINEN AJORATA
  - JALKAKÄYTÄVÄ
  - PYÖRÄTIEN ALUEITTI
  - PYÖRÄTIEN PÄÄREITTI
  - VIHREALUE
  - BETONIKIVIEYS

- RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:**
- GRANITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 12 CM. HARMAA RAKAREUNAKIVI R300
  - MADALLETU GRANITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONNITILITTYMISSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUURIMPIEN VIHTEISSÄ 0 CM (KÄYTTÄ) TAI ENINTÄÄN 3 CM (KÄ) REUNA-KIVILINJAN KORKEUSEROT TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKIEN PÄISSÄ
  - REUNAKIVITÖN REUNALINJA (PÄÄLYSTEEN REUNA)
  - JALKAKÄYTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLYSTEEN REUNA)
  - EROTUSKAISTA, KÄHDEEN KIVEN LEVYIEN BETONIKIVIRAITA, LEVEYS 0,28 M. VALKOINEN KARTANO-KIVI TILILADONNILLA
  - TUKIMUURI
  - POISTETTAVA KATUPIIPI
  - UUSI KATUPIIPI
  - HULEVESIEN OHAAMINEN EROTUS-/VIHERKAISTALLE
  - HULEVESIEN OHAAMINEN HULEVESIVERKOSTOON

Reuna-alue	0,00 m
KJK	2,00 m
Katuta	0,20 m
Pyörätie	2,50 m
Erodotuskaista (vaihete)	16,40 m
Ajorata	3,50 m
Ajorata	3,50 m
Erodotuskaista	4,00 m
Pyörätie	3,00 m
Kivirata	0,28 m
Reuna-alue	1,90 m

Olevan ojan muokkaus  
muusimuuksu  
hulevesiverkossa