



VIII SÄRKÄNNIEMI

Reuna-alue 2.15  
 Jakokäytävä 2.50  
 Erotusraita 0.50  
 Pyörätie 3.00  
 Viherkaista 4.15  
 Jakokäytävä 3.00  
 Linja-autopysähtymispäikkö 3.00  
 Ajorata 3.75  
 Viherkaista 3.00  
 Ajorata 3.75  
 Linja-autopysähtymispäikkö 3.00  
 Jakokäytävä 3.00  
 Viherkaista 2.35  
 Jakokäytävä 3.00  
 Reuna-alue ~5.0

MERKINTÖJEN SELITYS:

- FINNOITTEET JA RAJAKSET**
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
  - ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN JALANKULKU- JA PYÖRÄTIE
  - SÄVYASFALTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE
  - MURSKEPÄÄLLYSTEINEN KÄYTTÄVÄ
  - BETONI- TAI LUONNONKIVILAOTOITUS
  - BETONI- TAI LUONNONKIVEYS
  - NOPPAKIVEYS
  - NUPUKIVEYS
  - ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN TONTILITTYMÄ
- RAJAKSET**
- GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS 10 CM. HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
  - MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, KORKEUS PYSÄKÖINTIPAIKUIKSEN, TONTILITTYIEN JA SUJATEIDEN YHTYESSÄ JALKAKÄYTTÄVÄN KOHALLA 5 CM. REUNAKIVULINJAN KORKEUSROTU TASOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUIEN PÄISSÄ
  - MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, HARMAA LUOKATUUREUNAKIVI LR170. NÄKYVÄ SUJATEIDEN YHTYESSÄ 0/4 CM (JK).
  - GRANIITTINEN REUNAKIVI, HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170. ASENNETAAN TASOON
  - REUNAKIVETON REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
  - JALKAKÄYTTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
  - JALANKULKU- JA PYÖRÄTIEN EROTUSRAITA 2X(148x278x80) VALKOINEN (KOLMEN KIVEN LEVINEN RAITA)
  - BETONIKIVIRAITA JALKAKÄYTTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN VÄLISÄ 3X(148x278x80), VALKOINEN (KOLMEN KIVEN LEVINEN RAITA)
  - VAROITUSALUE, VAROITAVA VALKOINEN BETONIKIVILAATTA 1x(278x278x80), VALKOINEN KAITEEN SUUNTAAN URIUTTU
  - BETONIKIVIRAITA PYSÄKÖINTIALUEEN KOHALLA, BETONIKIVI 278X138X80, VALKOINEN
  - NOPPAKIVIRAITA, GRANIITTINOPPAKIVI 100X100X100 MM, HARMAA
  - NÖX1-YHDEN KIVEN NOPPAKIVIRAITA JA NÖX3-KOLMEN KIVEN NOPPAKIVIRAITA

KASVILLISUUS

- NIITYNMURMETS
- NURMETUS
- MAANPETE
- LEHTIPENSAAT
- SÄILYTTÄVÄ/POISTETTAVA PUU
- ISTUTETTAVA PUU
- ISTUTETTAVA PUU VARUSTETUNA JUURISTORITILLÄ SEKÄ RUNKOSUOJALLA
- ISTUTETTAVA PUU RUUKUSSA
- KALUSTEET JA VARUSTEET
- PYÖRÄPYSÄKÖINTI
- PYSÄKÖINTI
- PENKI JA ROSKA-ASTIA
- NYKYIEN VALAISINPILVÄS
- VALAISIN, METALLIPILVÄS
- YHDISTETTY TIIE- JA KEVYTKAIDE, KORKEUS 1100 MM. KAITEEN ALAOSA TYYPPIRISTUKSEN Ty 3/51 MIKÄNEN TEKAIDE
- TUKIMUURI
- HULEVESIKKO Ø 800 B VARUSTETUNA Ø 600 MM BETONIKARTIOON SOPIVALLA 40 TN KELLUVALLA KEHYKSELLÄ JA RITILÄKANNELLA
- NYKYIEN SÄILYTTÄVÄ/POISTETTAVA HULEVESIKKO RITILÄKANSIOLLA
- KATIUSOITE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatit

TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE		Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito	
<b>PAASIKIVENKATU</b> VAL: SEPÄNKATU-NÄSIJÄRVENKATU	22147	Yh:n päättös:	
<b>ONKINIEMENKULMA</b>	21935	Suunnittelupöytäkirjan päätös:	§
<b>SAHAVILANPOLKU</b> ONKINIEMENKULMASTA 25M POHJOISEN	21936	Muutos	
<b>JALANKULKU- JA PYÖRÄTIE</b> <b>VIII SÄRKÄNNIEMI</b>	21950	Tark.	Anne Rovasko
KATUSUUNNITELMA		Hv.	
KATUJÄRJESTELYPILVUSTUS 1:500		Pvm.	16.2.2023
Kuntatekniikan suunnittelu	Piir.	Korvaa piir.no	
	Suunn.		1/22147/2
	Tark.		1/21935/2
			1/21936/2
			1/21950/2