

HUOM!
Kohdetta ei ole kartoitettu, suunnitelman lähtötietona on käytetty pohjakarttaa.

Tyynyhidaste yksipuoleisella ruudukuksella 1570x2400x200/50 tyyppiirustuksen 1/20637/9 mukaisesti.

Heijastinpaalu: musta / valkoinen, alumiini, Ø 70 mm, 900 mm.
Pylvästehoste: sininen / valkoinen, alumiini, Ø 70 mm, 1300 mm.
Heijastin asennetaan liikennemerkkipylvääseen 15 cm:n korkeudelle maanpinnasta.

Nykyisten liikennemerkkien sijainti säilyy ennallaan, sijainti suunnitelmassa on arvioitu. Kaikki vanhanmalliset merkit suunnitelma-alueella uusitaan.



LIIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

- U** UUSI LIIKENNEREKKI SJOITETAAN OSOITETTUUN PAKKAAN
- N** NYKYINEN LIIKENNEREKKI SÄILYY ENNALLAAN
- NP/U** NYKYINEN LIIKENNEREKKI POISTETAAN JA UUSI VASTAAVA MERKKI ASENNETAAN NYKYISEEN LIIKENNEREKKIPYLVÄÄSEEN

Liikennemerkkit orrossa.
HUOM! Lisäkilven alareuna väh. 2.20m korkeudella.



Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

AHLMANINTIE

VIINIKANPUISTON KOHDALLA
TYNYHIDASTEET

Nekala XXIV

KATU- JA RAKENNUSSUUNNITELMA
ASEMAPIIRUSTUS 1:250

Diaarinumero:

Tark. Liik.	Heljä Aarnikko
Tark. Katu	Petri Keivaara
Tark. Hule	-
Tark. Geo	-
Pvm.	18.3.2024

Kuntatekniikan suunnittelu

Piirt.	Elina Palovuori
Suunn.	Elina Palovuori

Piir.n:o 1/22454/1