



Reuna-alue	0,40 m
Jalkakäytävä	2,25 m
Erottelukaista	0,10 m
Pyörätie	3,00 m
Erotusalue	2,75 m
Ajorata	7,00 m
Reuna-alue	1,50 m

- MERKINTOJEN SELITYKSET:**
- ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
 - ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ / PYÖRÄTIE, JK+PP
 - BETONIKIVEYS, RUSKEA
 - NIITTY
 - NURMETUS R4
 - ASFALTIPÄÄLLYSTEINEN TONTTILIITYMÄ
 - REUNAKIVETÖMÄN AJORADAN ASFALTIIN REUNA
 - REUNAKIVI S170, KORKEUS 10 CM, VÄRI KURUN HARMAA
 - MADALLETTU REUNAKIVI S170, KORKEUS 3 CM, VÄRI KURUN HARMAA SUOJATEIDEN YHTEYDESSÄ ENINTÄÄN 3 CM (JK) TAI 0 CM (PP)
 - NYKYISEN REUNAKIVEN SIIRTO
 - REUNAKIVI S170, NÄKYVÄ KORKEUS 10 CM -> 0 CM / 3 CM -> 0 CM VÄRI KURUN HARMAA
 - TASOON ASENNETTAVA REUNAKIVI S170, VÄRI KURUN HARMAA
 - UUSI VALAISINPVLVAS
 - ISTUTETTAVA LEHTI-/ HAVUPUU
 - KIINTEISTÖN OSOITENUMERO
 - UUSI HULEVESIKAIVO KITAKANSISTOLLA (680x830, 450x500)
 - POISTETTAVA HULEVESIKAIVO
 - TIEKAIDE, KORKEUS 700 MM. KAIDETYYPI TYYPPIPIIRUSTUKSEN Ty 3/51 MUKAINEN
 - AVO-OJA
 - SUORAVIISTEINEN AJORADAN KOROTUS, BETONIELEMENTTIIVISTE, KORKEUSERO 7 CM (TYYPPIPIIRUSTUS S40_be_TRE, NAHKATEHTAANKATU S30_be_TRE)
 - HULEVESIVIAMÄRI JA TARKASTUSKAIVO 40 TN VALURAUTAKANSISTOLLA
 - VESIJUHTO, SULKUVENTTIILI JA PALOPOSTI
 - UUSI KAUKOLÄMPÖ
 - OPERAATTOREIDEN YHTEISKAIVO

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

TAMPEREEN KAUPUNKI
 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TOHLOPINRANTA
 VÄLI: EPILÄNKADUSTA LÄNTEEN
 EPILÄNHARJU

Muutos
Tark.
Hyv.
Pvm.

TAMPEREEN Vesi

Hyv. 10.2.2023
Pvm.

RAMBOLL Ramboll Finland Oy
 Kansikatu 5 B
 33100 Tampere
 puh. 020 755 611

RAKENNUSSUUNNITELMA
 ASEMAPIIRUSTUS 1:500
 VÄLI: PL 460 - NAHKATEHTAANKATU

Piirt.	KaLa
Suunn.	Kai Lappalainen
Tark.	XXX

Piir.n:o	1.2.3/21579/7
----------	---------------