



PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

- ASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN AJORATA
- ASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTTÄVÄ JA PYÖRÄITE
- NURMETUS, R4
- NIITY
- SORA- TAI MURSEKIPINTAINEN PIENNARTÄYTTÖ/LUISKAVERHOUS
- KIVITUHKAPÄÄLLYSTEINEN AJOYHTEYS/JALKAKÄYTTÄVÄ JA PYÖRÄITE
- ASFALTI-PÄÄLLYSTEINEN TONTTILIIITYMÄ
- MURSEKAPÄÄLLYSTEINEN TONTTILIIITYMÄ
- BETONIKIVEYS, HARMAA ISO SAUVAKIVI 280x140x80 MM TIILILADONNALLA
- HULEVESIKIVEYS, HARMAA VETÄLÄPÄSEVÄ HULEKIVI 280x140x80 MM TIILILADONNALLA
- BETONIKIVEYS, VALKONEN ISO SAUVAKIVI 280x140x80 MM TIILILADONNALLA KÄHDEN KIVEN LEVINEN BETONIKIVIRATA

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

- GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 10 CM. KURUN HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
- MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONTTILIIITYMÄSSÄ ENINTÄÄN 3 CM JA SUOJATEIDEN YHTYÖSSÄ 0 CM (UK-PP) TAI ENINTÄÄN 3 CM (UK). REUNA-KIVILINJAN KORKEUSEROT TÄSIOITETAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ
- TASOON UPOITETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0 CM. KURUN HARMAA RAAKAREUNAKIVI S170
- REUNAKIVETON REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- JALKAKÄYTTÄVÄN TAI PYÖRÄITEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- AVO-OJA
- RUMPU, TONTTILIIITYMÄSSÄ RUMMUN HALKAISUJA VÄHINTÄÄN Ø 300 MM JA MUOVIPUTKIA KÄYTETÄESSÄ RENGASJÄYKKYYSLUOKKA SN 8
- VALAISIN, METALLIPIIPVÄS
- ISTUTETTAVA PUU
- PUUSTOLEHMUS TILIA x VALGARIIS, (RUNGOPYMPÄRISMITTA 16-18 CM)/JUURITO- ja runkosuojasetti
- Rungossa ø 800 mm, asennuskorkeus 1500 mm, maalattu RAL 7021
- Kasvustalon istutuskehikko maaurilla, 1500x1500 mm, käsittelymätön
- Kaksiosainen maaurilla, riittävä koko kasvatusta 1500x1500 mm, piki käsittely PUUSTOLELLE ISTUTETTAVA PUU

- HULEVESIKAIVO RITLÄKANSISTOLLA
- HULEVESIKAIVO KITAKANSISTOLLA
- HULEVESIKAIVO KUUPUKANSISTOLLA
- HULEVESIKAIVO LÄPIVIRTAVALLA KANNELLA
- NYKYINEN HULEVESIKAIVO RITLÄKANSISTOLLA

- KADUN LIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEEN REUNASSA TAI REUNA-KIVEN YLÄPINNAN KORKEUSASEMA, JOS PÄÄLLYSTE RAIJOITUI REUNATUEEN KATUOSOITE

LIKENTEENOHJAUS, MERKINTÖJEN SELITYS:

- U UUSI LIKENEMERKKI/LIKENEMERKKIPIIPVÄS MERKKEINEN SUOJITETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN
- N NYKYINEN LIKENEMERKKI/LIKENEMERKKIPIIPVÄS MERKKEINEN SÄILY ENNALLAAN
- NU NYKYINEN LIKENEMERKKI/LIKENEMERKKIPIIPVÄS MERKKEINEN POISTETAAN JA VASTAAVAT UJUEDET ASENNETAAN ENTISELLE PAIKALLE
- NP NYKYINEN LIKENEMERKKI/LIKENEMERKKIPIIPVÄS MERKKEINEN POISTETAAN NYKYINEN LIKENEMERKKI/LIKENEMERKKIPIIPVÄS MERKKEINEN SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
- NS NYKYINEN LIKENEMERKKI/LIKENEMERKKIPIIPVÄS MERKKEINEN SIIRRETÄÄN OSOITETTUUN PAIKKAAN
- NU+S NYKYINEN LIKENEMERKKI/LIKENEMERKKIPIIPVÄS MERKKEINEN POISTETAAN JA VASTAAVAT UJUEDET ASENNETAAN OSOITETTUUN PAIKKAAN

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatisto

TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE		
KYLPYLÄNKUJA	22804	Diarinumero: TR: 5632/10.03.02/2024
ROMSINKUJA	22805	Tark. Lsk. -
ROMSINPOLUN AJOYHTEYS JA	22806	Tark. Kotu Petri Keivoara
ROMSINPOLUN PYSÄKÖINTIALUE		Tark. Hule -
LAPINNIEMI		Tark. Geo -
RAUHANIENTIE	22807	Pvm. 11.2.2025
LAPPI		
KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500		Piir.no 1/22804/1 1/22805/1 1/22806/1 1/22807/1
Kuntateknikan suunnittelu	Piir. Joni Vuoristo Suunn. Joni Vuoristo Tark.	