



- MERKINTÖJEN SELITYKSET:**
- ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
 - ASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN JALKAKÄYTÄVÄ / PYÖRÄTIE, JK+PP
 - VARIASFALTTIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE, PUNASAVIINEN
 - BETONIKIVEYS, PUNAINEN / HARMAA
 - BETONILAATOITUS, MUSTA / NOPPAKIVEYS HARMAA
 - BETONIKIVEYS, VALKONEN (LINJA-AUTOPYSÄKIN VAROITUSALUE)
 - MURSEKEPÄÄLLYSTEINEN JK+PP
 - NURMETUS (R4) / PENSAASISTUTUS
 - ALUSTAVA TONTTILIITTYMÄN SIAINTI (ASFALTTI)
 - REUNAKIVETÖMÄN AJORADAN ASFALTTIN REUNA
 - REUNAKIVI S170, KORKEUS 10 CM, VÄRI KURUN HARMAA (TESOMAN VALTATIE NYKYISET KIVET S200)
 - MADALLETTU REUNAKIVI S170/S100, KORKEUS 3 CM / 7 CM, VÄRI KURUN HARMAA
 - REUNAKIVI S170, NÄKYVÄ KORKEUS 10 CM -> 3 CM / 3 CM -> 0 CM VÄRI KURUN HARMAA
 - REUNAKIVI S170/S200 TASOSSA, KORKEUS 0 CM, VÄRI KURUN HARMAA
 - UUSI HULEVESIKAIVO KITAKANSISTOLLA (680x830)
 - NYKYINEN RITILAKANTINEN HULEVESIKAIVO / POISTETTAVA HULEVESIKAIVO
 - 2 NOPPAKIVEN RAITA / 3 NOPPAKIVEN RAITA
 - 1 NUPUKIVEN RAITA
 - KIINTEISTÖN KULKUVAHTEUS
 - KADUN LIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA PÄÄLLYSTEEN REUNASSA TAI REUNAKIVEN YLÄPINNAN KORKEUSASEMA, JOS PÄÄLLYSTE RAIJOTTU REUNATUKEEN
 - SUORAVIESTEINEN AJORADAN KOROTUS, BETONIELEMENTTIIVISTE, KORKEUSERO 7 CM (TYYPPIPIIRUSTUS S30_be_TRE) JA HEIJASTINPAALU
 - UUSI VALAISINPILVAS
 - LINJA-AUTOPYSÄKIN KAIDE
 - ISTUTETTAVA KATUPUU, MAARITILA (1500x3000) JA RUNKOSUOJA

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa

TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE	Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
	Ylan päätös: Suunnittelupaällikön päätös: / §
KOLISMAANKATU 22041 TESOMAN VALTATIE 22182	
V: KOKKOLANKATU-KOLISMAANKATU LIITTYMÄALUEIDEN MUUTOKSET RAHOLA	
KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500 TESOMAN VALTATIE VÄLI: KOLISMAANKADUN LIITTYMÄALUE	
Ramboll Finland Oy Kansikatu 5 B 33100 Tampere puh. 020 755 611	Piirt. KaLa Suunn. Kai Lappalainen Tark. Otto Suoniemi
Ark.n:o	1/22041/1
Piir.n:o	1/22182/2