



PÄÄLLYSTEMATERIAALIT, MERKINTÖJEN SELITYS:

- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN AJORATA
- ASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE
- SÄVYASFALTIIPÄÄLLYSTEINEN PYÖRÄTIE, PUNAINEN
- BETONILAATOITUS, HARMMA
- BETONIKIVEYS HARMMA

RAKENTEET, MERKINTÖJEN SELITYS:

- EROTELUKAISTA, KAHDEN KIVEN LEVYNEN BETONIKIVIRAITA, VALKOINEN
- SUOJATIEN VAROITUSALUE, BETONILAATTA 278X278X80, KAHTEN SUUNTAAN URITETTU, VÄRI VALKOINEN, SAUMALEIYYS 2 MM, VAROITUSALUEEN LEIYYS 280 MM (1 KIVIRVI)
- GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 12 CM
- LUISKATTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ 0/4 CM
- MADALLETTU GRANIITTINEN REUNAKIVI, NÄKYMÄ TONITILITYSSÄ ENINTÄÄN 3 CM. REUNAKIVILINJAN KORKEUSEROT TASATAAN N. METRIN MATKALLA ALASLASKUJEN PÄISSÄ JALKAKÄYTTÄVÄN TAI PYÖRÄTIEN REUNALINJA (PÄÄLLYSTEEN REUNA)
- TIEKAIDE, KORKEUS 700 MM
- AITA
- KATUALUEEN RAJA
- HULEVESIKAIVO, RITILÄKANSI
- LIIKENNEMERKKIPYLVÄS
- LIIKENNEVALOPYLVÄS
- YHTEISKÄYTTÖPORTAALI
- UUSI VALAISIN
- NYKYINEN VALAISIN
- NYKYINEN SIIRRETTÄVÄ POLLARIVALAISIN
- SÄHKÖKESKUS
- NYKYINEN HULEVESIKAIVO, RITILÄKANSI
- ISTUTETTAVA PUU JA ISTUTUSALLAS
- 8 pp PYÖRÄPYSÄKÖINTIPAIKKA, PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRÄ
 - ALUSHELL BAR L60
 - RAL 7012
 - TELINEVÄLI 1000 MM
- JÄTEASTIA
- LIIKENNEVALOLIITYMÄ
- JALKAKÄYTTÄVÄ JA PYÖRÄTIE MERKINTÄLAATTA
- AJOYHTEYS

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-CR24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatioita

TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE		Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito	
		RATAPIHANKATU VÄLI: PAKKAHUONEENAUKIO – TAMMELANKATU XVI (Tammela) XVII (Tulli)	
KATUSUUNNITELMA KATUJÄRJESTELYPIIRUSTUS 1:500		Yllä päätös: Suunnittelupäällikön päätös: §	
SITOWISE		Muutos: / Tark. / Hyv. / Pvm. 15.1.2024 Korvaa piir.n:o / Ark.n:o /	
Piirt. TANELI VALTANEN Suunn. TANELI VALTANEN Tark. HENRIKKI NORONTAUS		Piir.n:o 1/21948/1	