

TAMPERE IKURIN KAUP. OSAN

ASEMAKAAVAMAÄRÄYKSET:

Muutos

I

1-KERROKSISEN ASUINTALON RAKENNUSALA, JOSSA SAA KÄYTTÄÄ ENINTÄÄN 80 M² KATON ALLA, JOS ON TÄHTÄVÄ RAKENNUKSEN PITÄMMÄN SIVUN SUUNTAAN. KATOLAPPEELEEN EI SAA TÄHDÄ ULKOHAVIA IKKUNOITA. ULLAKON ALAISTA ON AINAKIN 1/3 SÄTETÄVÄ VARASTOTILAKSI.

1.1

RAKENNUKSEN KORKEUS ENINTÄÄN 4,8 M. KATON KALTEVUUS 1:1.

1.2

RAKENNUKSEN KORKEUS ENINTÄÄN 5,3 M. KATON KALTEVUUS 1:2.

II

2-KERROKSISEN ASUIN- JA LIIKETALON RAKENNUSALA. RAKENNUKSEN KORKEUS ENINTÄÄN 6 M. KATON KALTEVUUS 1:2.

Y

YLSIEN RAKENNUKSEN LIIKIMÄÄRÄINEN RAKENNUSALA.

X

JONKALLE TONTILLE SAA ASUINTALON LIIKKEI RAKENTAA ERILLISEN, ENINTÄÄN 30 M² LAAJAN JA 3 M KORKEAN TALOUSRAKENNUKSEN, JONKA ETÄISYYS ON TONTIRAJALTA AINAKIN 5 M. OHJALLA ASUINRAKENNUKSESTA AINAKIN 6 M. JA NAAPURIN ASUINRAKENNUKSESTA AINAKIN 12 M SEKA KATOKALTEVUUS SAA OLLA 1:2 ASUINRAKENNUKSEN.

X

ELLEI TONTILLA KÄYNETÄ HYÖTYKASVEJA ON TONTILLA KATVAVAT PUUT SÄILYTETTÄVÄ. JOS TONTILLE ISTUTETAAN HYÖTYKASVEJA, ON TONTILLA KASVAVISTA PUISTA SÄILYTETTÄVÄ VÄHINTÄÄN KOLME. TONTILLA EI TARVIITE AIDATA. MIHÄLI TONTI AIDATAAN ON KADUN PUOLELLE TÄHTÄVÄ PENSASAITA.

Z

VILJELYSTONTTI, JONKA PINTA-ALAJA SAADAAN RAKENTAA ENINTÄÄN 1/10. TALOUSRAKENNUKSEN KORKEUS SAA OLLA KORKEINTAAN 3,5 M. JA NIIDEN ETÄISYYDEN TONTIN RAJASTA SEKA MUISTA RAKENNUSKISTA ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 10 M.

VILJELYSTONTIN ASUINRAKENNUKSEN SAA TÄHDÄ RAKENNUSALAN SUURUISEKSI.

DOISTETTAVA MÄÄRÄYS
UUSI MÄÄRÄYS

TAMPEREEN KAUPUNGIN
RAKENNUSTOIMISTO
ASEMARAAVAOSASTO

N^o 94 / 23.12.1949

W. S. S. S.

BUUN.

PORT. E. S. S.

Sis. min. 27.5.50